

300*8背贴式橡胶止水带 佛山地下室用橡胶止水带 库存充足

产品名称	300*8背贴式橡胶止水带 佛山地下室用橡胶止水带 库存充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式橡胶止水带常用规格型号如下：651型：280****450*500*652型：280***350*400*450*653型：230***654型：350*400*450。不加任何处理的所谓"搭接"是绝对不允许的。雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水鞍全系数。采用钢板止水带它可改变水的shentou路径，水的shentou路线。钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分qiangli区和fangshui区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

651型中埋式橡胶止水带分类与橇常见型号：1、651型中埋式橡胶止水带分为：中埋式651橡胶止水带钢边651型中埋式橡胶止水带遇水651型中埋式橡胶止水带背贴式651型中埋式橡胶止水带注浆管式651型中埋式橡胶止水带2、651型中埋式橡胶止水带橇常见型号有：290*6、290*8、300*6、3。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。HJGB型（NBR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为dingjing胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。

钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。