

CB型橡胶止水带 张家界挡水坝用橡胶止水带 防漏水反渗透

产品名称	CB型橡胶止水带 张家界挡水坝用橡胶止水带 防漏水反渗透
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

国标橡胶止水带与非标橡胶止水带的区别，我们从外观上、手感上、性能上来看一下。外观：国标的止水带亮度很高，尤其展现在横截面上，非标的止水带在颜色来看发乌，看起来较粗糙，国标的看起来要细腻油亮。手感：国标橡胶止水带的柔韧性要好，弹性较大，非标的弹性相对于国标的来说相差很多。止水带在地道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不该小于200mm，钢片止水带不该小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。介绍一下橡胶止水带的连接要点有哪些？

- 1、粘接前，刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属中埋式橡胶止水带，是其中一种常用的形式，先将经过先期处理的镀锌钢带橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。

常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(单位:mm)等。2.遇水型橡胶止水带,常用尺寸为:252*6、352*6、352*8、452*8、452*10(单位:mm)等。对产品外观检查不符合规定要求的，严禁使用。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。橡胶止水带标志、包装、运输及贮存的行业：1、橡胶止水带应使用不影响其的适宜材料进行包装。钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片，主要可以分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格为：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等规格。

- 3、装配式止水带变形缝。可拆式的装配式的止水带变形缝，其止水带可拆卸更换，在工程中有所应用，但效果不甚，使用也不多。4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是止水带的长度和止水带的锚固力。

