

背贴式橡胶止水带400*8 松原综合管廊用橡胶止水带 压型牢固

产品名称	背贴式橡胶止水带400*8 松原综合管廊用橡胶止水带 压型牢固
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、止水带在运输时要妥善保管好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射。注：定位水平段止水带两翼也可以用 6mm短钢筋与安装孔绑牢，施工时用人工将止水带侧翼达到排除气泡目的。钢边橡胶止水带的施工:在钢边边缘没有工艺孔，在安装浇筑混凝土时，可以将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证捣捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。使用安装材料的选择及要求钢带：选用镀锌钢带橡胶：通常选用tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢带能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使他们在外界条件变化情况下不被拉脱。对于平板型橡胶止水带的接口如下：1、止水带接口的对接法：需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀止水带一分钟即可粘牢、在进行下一段2.止水带接口搭接法：把橡胶止水带需接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可、型号：YC-3、YC-4、YC-5等橡胶止水。

橡胶止水带修补措施：1、将DK304+378-DK304+375段仰拱破损橡胶止水带部位混凝土沿环向方向凿出一个三角凹槽，凹槽深20cm，宽10cm。凿除混凝土同时注意保护其余未损坏橡胶止水带，以免被混凝土废碴损坏。钢板止水带施工在止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。低于10兆帕的为非标。我公司的中埋式橡胶止水带都是经过道道检测合格后才出厂的。2、定伸应力：旧称定伸强度，指试样被拉伸到一定长度时单位面积所承受的负荷。计量单位同拉伸强度。常用的有100%、300%和500%定伸应力。

（三）按材质可分为:1、天然橡胶止水带，2、三元乙丙橡胶止水带。定义：橡胶止水带是经混合、造粒、挤出等工序而制成的，利用橡胶高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧密密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用的止水产品。