

CB型橡胶止水带 邵阳水厂用橡胶止水带 抗老化

产品名称	CB型橡胶止水带 邵阳水厂用橡胶止水带 抗老化
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中心部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。3、止水带或橡胶止水带应采用模板，并用专门的措施保证止水带的位置。混凝土浇筑注意事项：橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免橡胶止水带。橡胶止水带主要有以下几种:1.中埋式橡胶止水带,主要包括:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中埋式止水带中最常用的型号。

止水带类别：1、止水带按材料分为：橡胶止水带、PVC塑料止水带、钢板止水带。2、按用途分为：变形缝用止水带，施工缝用止水带，有特殊耐老化要求的接缝用止水带。3、按设置位置分为：中埋式止水带，背贴式止水带。钢边橡胶止水带使用安装：止水带的钢边材质选用镀锌钢边,橡胶可根据客户要求选用国产youzhi标—tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。橡胶与钢边能产生非常好的粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱现象出现。（三）按材质可分为:1、天然橡胶止水带，2、三元乙丙橡胶止水带。定义：橡胶止水带是经混合、造粒、挤出等工序而制成的，利用橡胶高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧密密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用的止水产品。

钢边止水带：钢边止水带材料选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。