

400*6中埋式橡胶止水带 海北施工缝橡胶止水带 防水性能好

产品名称	400*6中埋式橡胶止水带 海北施工缝橡胶止水带 防水性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式橡胶止水带物理机械性能的指标：1、拉伸强度：又称扯断强度、抗张强度，指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷，单位为兆帕（MPa），以往为公斤力/平方厘米（kgf/cm²）。中埋式橡胶止水带的好坏主要体现在拉伸强度上，按照GB/T18173.3-2014执行，国标中埋式橡胶止水带的拉伸强度必须达到10兆帕，再好的还有12兆帕、15兆帕、18兆帕等。橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。其中进行橡胶止水带施工时具体注意下面几点：1、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)，其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。即使漏水时，对建筑物的影响不大，可以通过堵漏灵等防水材料迅速解决，但不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶上。止水钢板：适用于有地下水的构筑物，如水池等有水的建筑，以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。

如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水，可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。我厂生产的橡胶止水带有如下特点：1、要求橡胶止水带接口对接简易，鞍全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝鞍全可靠，从而为施工缝伸缩缝的防水提供了更完善、更鞍全可靠的保证。2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤橡胶止水带。3、施工中，橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；铅丝和模板固定等。通过以们对止水原理、优劣分析、使用范围三方面的分析对比发现，在三种止水措施当中，我们可以得出：止水条的价格虽然是最低的，施工也方便，但是止水效果是最差的，一般用于地下水位以上次要防水部位；止水钢板虽然价格最高，施工难度最大，但是止水效果是最好的，一般适用于地下水位以下的竖向及水平施工缝，因其刚。

5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好所需产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将橡胶止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的工程中抓，抓细节，才能把止水工程做到万无一失。

