

## 300\*6背贴式橡胶止水带 连云港水利工程橡胶止水带 稳定可靠

产品名称	300*6背贴式橡胶止水带 连云港水利工程橡胶止水带 稳定可靠
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

我们可以使用傳用止水带接头的胶水、各项指标均达到技术要求、使用止水带粘接胶水快捷橡胶止水带粘接剂。本产品专门用于橡胶止水带的冷粘接、具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力、是代替橡胶止水带施工现场热接的换代产品、而且经济实用、拉伸强度达大于15MPa、完全达到工程要求。钢边橡胶止水带有常用的规格型号：300\*8、350\*8、350\*10、400\*10（单位：mm）等。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。常用的固定有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；用铅丝和模板固定等。中埋式橡胶止水带：中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用。外贴式橡胶止水带：外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在底下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

TTGB型(CR)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。钢边止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢带所组成的复合件。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修复被破损的部分。2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

如需穿孔时，只能选在橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。下面我们从（止水原理、优劣分析、使用范围）三个方面来比较一下遇水止水条、橡胶止水带、止水钢板三者。一、止水原理：止水条：是方形长条状，连接时采用平行搭接，中间不能留断点。

