

## 400\*8背贴式橡胶止水带 萍乡施工缝橡胶止水带 详情参数

产品名称	400*8背贴式橡胶止水带 萍乡施工缝橡胶止水带 详情参数
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水安全系数。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、等地下工程。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。橡胶止水带不仅种类繁多，型号规格众多，就连也要分国标非标之分，采购时我们该怎样区分国标橡胶止水带和非标橡胶止水带呢。

钢边橡胶止水带使用安装：止水带的钢边材质选用镀锌钢边,橡胶可根据客户要求选项用国产youzhi标一tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。橡胶与钢边能产生非常好的粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80 ~ 10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱现象出现。中埋可注浆式止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是的止水带在防水的中最大的弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工中，如果施工不达标，水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝差也是引起施工缝漏水的主要原因。中埋式橡胶止水带常用规格及详细样图说起中埋式橡胶止水带想必大家都非常熟悉了，但是具体的规格和图样有可能大家还不是很清楚，下面小编就为大家总结了一下中埋式止水带常用的规格型号和详细图样，希望对大家有所帮助。

5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。变形缝橡胶止水带：橡胶止水带施工工艺要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定必须可靠，避免发生移位。