

# 橡胶止水带400\*8 湛江隧道橡胶止水带 规格多样

产品名称	橡胶止水带400*8 湛江隧道橡胶止水带 规格多样
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

对于平板型橡胶止水带的接口如下：1、止水带接口的对接法：需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀止水带一分钟即可粘牢、在进行下一段2.止水带接口搭接法：把橡胶止水带需接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可、型号：YC-3、YC-4、YC-5等橡胶止水。如需接头，应以下要求：1.止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的搭接。2.粘接前，手先用将止水带凸出的部分割掉，然后用锉将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，清洁粘接面及变形部分圆腔。对于变形缝大的接缝来说，总是就更为突出。采用镀锌钢带橡胶组合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。2、代号表示及适用范围止水带胶种：（NR）表示天然胶；（CR）表示氯丁胶；（NBR）表示丁腈胶。

我们公司生产的橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁、地下室等。另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。从而了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，止水带通过注浆，能有效地、快速的修补、快速的修补。防水可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。中埋式橡胶止水带常用规格型号如下：651型：280\*\*\*450\*500\*652型：280\*\*\*350\*400\*450\*653型：230\*\*\*654型：350\*400\*450。不加任何处理的所谓"搭接"是绝对不允许的。

5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的。止水带分类：止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。