

## 中埋式橡胶止水带 崇左箱涵隧道橡胶止水带 质量放心

产品名称	中埋式橡胶止水带 崇左箱涵隧道橡胶止水带 质量放心
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

因此，在使用止水钢板时，在施工缝部位必须加强振捣。该止水的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊接缝及难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。中埋式橡胶止水带连接中埋式橡胶止水带是一种用于混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水产品，利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。4、在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，最大限度空隙，然后用专用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。断面采用非等厚结构，分为强立区、阻水区和安装区使其各部分受力均匀合理。

3、装配式止水带变形缝。可拆式的装配式的止水带变形缝，其止水带可拆卸更换，在工程中有所应用，但效果不甚，使用也不多。4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是止水带的长度和止水带的锚固力。而且这种组合式止水带还具有双重功能：即一方面可以途径，减缓渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果钢边橡胶止水带1、产品特点断面采用非等厚结构，分qiangli区。以上就是钢板腻子橡胶止水带的产品特性。怎样使用。接下来由小编为大家讲述，有总结不到的地方欢迎补充。厂泛应用于水利工程、堤坝涵洞、地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，有效了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的。

GB/T18173.3-2014执行对中埋式橡胶止水带的伸长率的要求必须达到380%及以上。拉伸强度越高，伸长率越大。5、变形：试样拉伸至断裂后，标距伸长变形不可恢复部分占原始长度的百分比。在解除了外力作用并放置一定时间（一般为3分钟），以%表示。