

# 背贴式橡胶止水带300\*8 菏泽水厂用橡胶止水带 表面光滑

产品名称	背贴式橡胶止水带300*8 菏泽水厂用橡胶止水带 表面光滑
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。其中进行橡胶止水带施工时具体注意下面几点：1、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)，其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。它最大的特点是在中间有孔，两侧分别有三条突起的楞；楞的作用是要混凝土中水路的复杂性，防水的性能。651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、涵洞、输水渡槽、挡水坝等工程的使用寿命。粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程要求。止水钢板作用及基本材质要求止水钢板是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。

钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属于中埋式止水带一种，其外观为中间橡胶型设计，两侧为不锈钢镀锌钢板设计，一般规格为300\*8，350\*8，350\*10，400\*10等规格，以上所说的宽度为总宽度，包含了橡胶和钢板的宽度，其中两侧钢板的宽度，各为100mm,外露部分为70mm，与橡胶粘结的宽度为30mm。3、装配式止水带变形缝。可拆式的装配式的止水带变形缝，其止水带可拆卸更换，在工程中有所应用，但效果不甚，使用也不多。4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是止水带的长度和止水带的锚固力。1、根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、塑料（PVC）止水带、止水带接头。2、根据结构形式的不同又可分为：CB型橡胶止水带、CP型橡胶止水带、EB型橡胶止水带、EP型橡胶止水带。

中埋钢边止水带定位时，应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶中埋钢边止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行。中埋钢边止水带施工完毕后需要检查的内容：检查中埋钢边止水带安装的横向位置,用钢卷尺量测内模到中埋钢边止水带的距离，与设计位置相比,偏差不应超过5cm。

