

300*10中埋式橡胶止水带 伊春箱涵隧道橡胶止水带 外观平整亮泽

产品名称	300*10中埋式橡胶止水带 伊春箱涵隧道橡胶止水带 外观平整亮泽
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

它反映的是橡胶抵抗外力变形能力的高低。3、强度：将特殊试片（带有割口或直角形）时单位厚度所承受的负荷，表示材料的抗性，单位为kN/m。钢边中埋式橡胶止水带的强度必须 30kN/m.4、伸长率：试片拉断时，伸长部分与原长度之比叫作伸长率；用百分比表示。止水带：主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。橡胶止水带样式繁多，介绍四种止水带——中埋式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、中埋式可注浆止水带、遇水止水带。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修复被破损的部分。2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。

3、技术指标序号 项目 tianran橡胶 合成橡胶1 硬度（邵尔A） 60 ± 5 60 ± 5 扯断强度MPa 15 123
扯断伸长率，% 380 3804 恒压yongjiu变形 $70 \times 24h$ （%） 35 35 23 $\times 168h$ （%） 20 205
脆性温度（ ） -45 -4。4、在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，最大限度空隙，然后用专用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。断面采用非等厚结构，分为强立区、阻水区和安装区使其各部分受力均匀合理。2、要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带或施工等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行最有效、最经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水更加安全可靠耐久。

我厂生产的中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和tianran橡胶原料所组成的组合而成的一种fangshui产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的tianran橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身wudu，对。

