

# H-602 ( 30分钟 ) 环氧树脂AB胶水/玻璃AB胶水/

产品名称	H-602 ( 30分钟 ) 环氧树脂AB胶水/玻璃AB胶水/
公司名称	深圳市华美胶水有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区金龙华广场向东100米
联系电话	0755-28090200

## 产品详情

厂家直销 H-602 ( 30分钟 ) 环氧树脂AB胶水/玻璃AB胶水

产品详细信息H-602AB :

本剂(A) 品名：H-602A 粘度：6000cps

外观：透明液状体 固化剂(B) 品名：H-602B 粘度：5000cps

外观：透明液状体 配合比:A:B=1:1 (重量比) 可使用时间100g × 25

20分钟 初期硬化时间30分钟 24小时后达到最佳强度

主要用途:主要接着、固定、修补、披覆、灌注、粘结玻璃工艺品、礼品、电子元器件等 主要特长:

高强度、耐冲击、富韧性、

压缩强度：280—300 ( kg/cm<sup>2</sup> ) 接着强度: 85 ( kg/cm<sup>2</sup> ) 硬化物特性:

弯曲强度：112 ( kg/cm<sup>2</sup> ) 耐热性:78 硬度：83 ( SHORED ) 一、使用方法：

1. 分别取1份A剂和1份B剂混合并搅拌均匀。 2. 将AB剂混合物涂布在粘接面上。

3. 涂过胶的粘接物品要在至少20分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。

4. 涂过胶的粘接物品要在至少8小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

二、注意事项：1. A, B二剂均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。

2. A, B二剂如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。

3. 使用后，如皮肤沾附本剂，应以肥皂清洗。 4. 涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

产品包装：2kg/组，10组/箱，可按客户要求包装。

如有不详之处敬请来电咨询。

厂家直销 H-602 (30分钟) 环氧树脂AB胶水/玻璃AB胶水