

60L纯丙乳液灌装机-灌装 灌装机

产品名称	60L纯丙乳液灌装机-灌装 灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海广志
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家。灌装容量：GZ10系列:1-10L桶灌装机GZ30系列:10-30L桶液体灌装机GZ200系列:100-200L桶灌装机GZ1000系列:1BC吨桶灌装机可选机型：液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置
其他适用于化工、食品、医药等原料定量之灌装。-----产品案例-----

称重式颗粒灌装机 鸡精灌装机称重式定量包装机是一种机械给料与电子称重组的定量装袋机械，广泛适用于食盐、化工料、饲料、医药、粮食、食品添加剂等流动性较好的颗粒或粉状物料的定量包装，其优点是：操作简单、性能可靠、计量准确、价格便宜、耐腐蚀性强，是一种理想的定量包装机械。技术参数：设备型号：ZX-C定量范围：10-25Kg定量方式：电子称重计量精度：X(0.2)级工作速度：5-8袋/分A/D转换速率：200次/秒去皮周期：夹袋后自动去皮一次整机动耗：450W设备优势：1、微处理器控制2、零点自动3、自动过冲处理4、目标值、大投值、落差值任意设定5、整机采用不锈钢材料6、具有去皮和校秤功能7、给料速度连续可调设备工作理：该机由机架、给料器、称料斗和电气箱四部分组成。开始工作时，将包装袋套夹在夹袋器上，拨一下夹袋运行开关，等待tx10毫秒后，三台给料器同时对称料斗快速喂料，喂料过程由控制仪表通过对传感器输出信号连续采样，并随时与大投值比较，当料重不小于大投值时，两台粗给料机自动停止，细给料机转为慢给料继续喂养，并与目标值比较，当料重接近目标比重时（称重值=目标值-落差值），停止喂料，延时dx10毫秒机器卸料。工作条件：1、使用物料：流动性较好的颗粒或者粉末状物料。2、工作环境：允许温度不大于40℃，相对湿度不大于85%；机器周围应避免强磁场干扰，无强烈震动。3、供电电源：AC220V（±10%），50Hz（±2%）4、安装要求：设备地线接地要可靠，安装要牢固、稳定，严禁机器晃动。维护与保养：1、经常清理电气箱、秤斗、传感器等部位，保持机器的清洁卫生。2、电路出现故障时，应请有经验的电气工程师修理或与生产厂家联系，切勿随便拆卸机器，以免造成设备其它损坏。3、设备工作时应保持平衡，防止发生剧烈震动，确保称量精度。运输保养与三包：1、本设备实行整机包装发运，用户收到设备后，应妥善保管或尽快安装。2、严禁露天存放或将设备置于阴暗潮湿的环境中，不能靠近腐蚀性气体。3、设备安装时应小心轻放，以免损坏称重部位。4、本机器质量实行“三包”，期限一年。***微动开关、气缸为本机易损件，保修期为三个月。注意事项：1、用户在使用过程中，严禁将超过传感器量程的物料放入秤斗。2、严禁敲击、

重压秤斗或传感器。3、严禁用户私自改动电气线路，以免影响设备性能，或者造成安全隐患。4、***设备使用过程中应可靠接地，确保人身安全，5、为确保设备使用精度，严禁将设备安装在潮湿易腐蚀的环境中。6、如果需要远距离移动，建议将秤斗卸下，确保传感器安全。68相关产品：高速转盘式罐装机-磁力泵聚氨酯灌装机设备厂家沥青涂料灌装线-聚酯亚光漆灌装设备厂家化工称重式分装线-定量乳液灌装机设备厂家自动计量罐装线-桶内液面向下润滑油灌装机设备厂家200升桶包装机-品质保证油墨灌装机设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号