

自动不锈钢水壶超声波清洗机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 自动不锈钢水壶超声波清洗机 |
| 公司名称 | 深圳市通利达自动化设备有限公司 |
| 价格 | 350000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7 |
| 联系电话 | 0755-27524017 15817282530 |

产品详情

全自动不锈钢水壶超声波清洗机由PLC 可编程器自动控制、由4个功能清洗槽、以及2个净化热风干燥干燥槽组成。附有多个底振超声波清洗及漂洗系统、脱水系统、加热 / 干燥系统、机械手转动系统、控制系统、上、下料回旋系统等辅助装置，全自动不锈钢水壶超声波清洗机可以全自动、及手动操作运行。在超声溶剂槽中，利用超声波强劲的渗透力冲击工件表面并结合溶剂的除油去污能力，使紧附在工件表面的油污迅速脱落，从而达到洗净的目的。

全自动不锈钢水壶超声波清洗机结构组成：

主要由超声波除腊槽、鼓泡漂洗槽、加热系统、超声波系统、悬架传动系统、电器控制系统等组成的一条自动流水线设备。

全自动不锈钢水壶超声波清洗机清洗流程:

上料工位 超声波除腊 超声波除油除蜡 鼓泡漂洗 鼓泡漂洗 鼓泡漂洗 风切脱水 热风烘干 下料工位

全自动不锈钢水壶超声波清洗机生产能力：

以传动速度1米/分钟，链条90米60个挂具，计算为1280只/小时. 每天可生产不低于10000只(按10小时计算).

全自动不锈钢水壶超声波清洗机技术参数：

主要电器元件、控制主要零件为优质器件。

外型做到美观、精细、方便维修、保养，为应急提供方便。

全自动不锈钢水壶超声波清洗机维修保养方便，清洗槽清理简单方便。

供电电源：三相380V 50HZ

供电总功率：加热60KW, 超声波功率43.2KW

全自动不锈钢水壶超声波清洗机第二槽:超声波除腊除油槽 (清洗时间3-5分钟)

内槽尺寸: (L × W × H mm) 8000 × 1000 × 850(mm)

第三槽鼓泡漂洗槽(漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200 × 1000 × 850 mm (L × W × H mm)

全自动不锈钢水壶超声波清洗机第四槽鼓泡漂洗槽(漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200X1000X850 (L × W × H mm)

第五槽鼓泡漂洗槽(纯漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200X1000X850 (L × W × H mm)

全自动不锈钢水壶超声波清洗机第六工位风烘干槽(烘干时间8-12分钟)

烘干箱内尺寸: 11000X1200X1600 (L × W × H mm)

不锈钢挂具:采用SUS304 8.0mm不锈钢圆钢支焊接, 数量为70个, 每个挂具可放工件32个

全自动不锈钢水壶超声波清洗机特点：

- 1、电器控制部分采用进口高品质主令电器，随时可以改变运行中的各项参数，方便查询故障来源，操作简单；
- 2、烘道正上方设有观察窗，方便观察工件在烘道内的运行情况；
- 3、全自动不锈钢水壶超声波清洗机采用独特的清洗篮，方便工件的取放；产品设有喷淋清洗、超声波清洗、防锈处理、烘道烘干一体化工作模式，减少人工；

喷淋槽和超声波槽都后置储液槽，槽内设有加热管，过滤器等装置，外置高压泵和循环泵把储液槽内的清洗液抽到喷淋槽和超声波槽内进行循环过滤。使清洗使用时间更长，清洗工件更干净；

- 5、传动部分采用进口低噪音马达和减速机，通过变频器改变马达的运行速度，输送链采用进口耐摩抗振链条

全自动不锈钢水壶超声波清洗机优点:

- 1、无孔不入。由于超声波作用是发生在整个液体内，所有能与液体接触的物体的表面都能被清洗，而且对形状复杂的缝隙多的物体更有独特功效。
- 2、秋毫无损。传统的人工或化学清洗常会产生机械磨损或化学腐蚀，而超声波清洗却不会使物体引起丝毫损坏。

3、全自动不锈钢水壶超声波清洗机无所不洗，洗无不尽。无论附着有何种污垢的硬物，只要物件能被清洗液浸没，不会洗不干净，另外针对不同性质的物体采用合适的清洗剂时，由于清洗剂的渗透溶解作用得到超声波的加强而发挥得淋漓尽致，因而清洗过后无不焕然一新

全自动不锈钢水壶超声波清洗机安全系统：

- 1、附设低液位安全检知系统，设有自动保护功能，以确保机器安全运行。在人机界面显示故障原因；提示操作人员排除故障。
- 2、在机器设计中都考虑到人为误操作防范功能
- 3、全自动不锈钢水壶超声波清洗机为了人员和设备的安全，设备设计了良好的接地装置。
- 4、电控柜均设有安全线路，柜门打开，电源便自动断开。
- 5、全自动不锈钢水壶超声波清洗机出料区域设有自动报警感应器，防止撞篮、撞机发生，保证机器正常运行。