

穿线器工厂 永鑫宏运 穿线器

产品名称	穿线器工厂 永鑫宏运 穿线器
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠；加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

电线保护管及支架接地（接零），电气设备器具和非带电金属部件的接地（接零）、支线敷设应符合以下规定：连接紧密牢固，接地（接零）线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

大家回想为什么要在线管里面留那么多的空间？这是因为我们在用电的时候，电线会发热，所以留有空间是为了电线能够更好地散热。而且一旦电路出现短路的现象的话，装满电线的线路是很难查出问题的，而且将有问题的电线拿出来也是挺难的，所以需要留有一些空间。湖北永鑫宏运电气有限公司欢迎您的致电，穿线器，有需要请跟我们联系！

管内穿线

- 选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、零线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线，穿线器批发，黄绿双色线作接地线，兰线作N线。
- 穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用 2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，穿线器直销，在管路的两端应留有10~15cm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一

并穿好)。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,穿线器工厂,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

c.清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清静。

穿线器工厂-永鑫宏运(在线咨询)-穿线器由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司位于武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前永鑫宏运在电气设备用电线电缆中享有良好的声誉。永鑫宏运取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永鑫宏运全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司还是从事武汉桥架厂家,武汉桥架厂家报价,武汉桥架厂家哪家好的厂家,欢迎来电咨询。