

汽车表面高压清洗机

产品名称	汽车表面高压清洗机
公司名称	北京德高洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区北三环东路37号华世隆国际商务楼B座3层
联系电话	010-64437473

产品详情

北京德高洁清洁设备有限公司供应清洗机|高压清洗机|超高压清洗机|热水高压清洗机|高压清洗机价格

在洗车行业中，越来越多的人选用高压清洗机洗车，使用高压清洗机清洗车辆属于无接触式洗车，在整个清洗车辆过程中只有水和洗车液与车身接触，所以是零磨损，而且其具有安装便捷、操作简单、环保节约、投资少、占地少、清洗效果好、自动化、低维护等特点。

高压清洗机是以水为工作介质，通常，动力驱动泵通过对水完成一个吸、排过程，将普通的水转化为高压低流速的水，然后输送到高压管路，使其以一定的能量到达高压喷嘴。而高压喷嘴的孔径要比高压管路的直径小得多，因此到达高压喷嘴的水要想通过喷嘴必须加速。这样，喷嘴就可以把高压低流速的水转变为低压高流速的射流。喷出的高压水射流切向或正向冲击被清洗物体（工件）的表面上就称为射流作业。高压水射流是能量转变与应用最简单的一种形式。当高压水射流的冲击力大于污垢与物体表面的附着力时，就会将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的一种清洗设备。高压清洗机因为使用高压水柱清理污垢，所以高压清洗机也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一。

DI 120/10EM德高洁电动冷水高压清洗机配置有交流电驱动装置，是理想的移动式入门级型号。该设备采用高技术密封组件，不漏油、不漏水。柱塞泵、调压阀、安全阀等关键部件均为原装进口。设备整体金属框架，坚固耐用。通常用于机械、车辆、地面、建筑、农场等的表面清洗。更有防爆或特殊控制要求机型备选。

基本参数	
型号	DI 120/10EM 高压清洗机
订货编号	
工作压力(bar)	120
工作流量(l/min)	12
泵转速(r/min)	1750
电机转速(r/min)	1750
电源(V/Hz)	220/50
功率(kw)	2.2
启动控制方式	Y型
柴油机/汽油机	否
最大进水温度	45 °
缺水保护	是
低压供水泵(kw)	否
尺寸L*W*H	800x500x150mm
重量(kg)	20
运转时间	连续运行
保证	12个月
标准附件配置	高压水枪x1 高压管x1 喷嘴x1
高压管长度(m)	10
枪控自动停开机	是
标配喷嘴	15 ° 喷嘴 050
0 ° /15 ° /20 ° /25 ° 其它	

更多DI 120/10EM高压清洗机参数请访问北京德高洁清洁设备有限公司官方网站：<http://www.digcher.com>