

# 耐火消防联动控制线 NH-RVSP2\*1.5 屏蔽双绞线

产品名称	耐火消防联动控制线 NH-RVSP2*1.5 屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:NH-RVSP2*1.5 产地:天津至全国
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 耐火消防联动控制线 NH-RVSP2\*1.5 双绞屏蔽线

耐火型双绞屏蔽线NH-RVS NH-RVSP NH-RVV NH-RVVP 耐火型双绞屏蔽线1、产品名字：ZR-RVSP22 ZR-RVSP32 NH-RVSP22铠装电缆型双绞屏蔽线2、产品简介：RVSP系列产品在RVS的前提下加上一层铜线屏蔽网，因而在降低信号的功率传输损耗、屏蔽掉外部影响层面比RVS系列产品实际效果，但是由于增强了铜线屏蔽网，它成本费都比RVS系列产品高于很多。常被用来一些对传送信号要求比较高的场所。3、性能指标：聚氯乙烯绝缘电缆线长期性容许操作温度不得超过70℃，电缆铺设环境温度应不小于0℃，直径（D）低于25mm电缆容许弯曲半径，应不低于电缆外径的4倍；直径（D）为25mm及以上电缆容许弯曲半径，应不低于电缆外径的6倍。

界定RVSP表明绝缘层聚乙烯双绞编制屏蔽掉铜线电缆线；特性RVSP规格型号R - 联接用软电缆(电缆线)，软构造。V - 绝缘层聚乙烯。S - 双绞型。(电缆线)，软构造。P - 编制屏蔽掉,P2 - 铜箔屏蔽掉,P22 - 钢带铠装22 - 2号电缆0.5 - 电缆额定电压

运用举例说明RVSP22-0.5-2\*2\*1.0MM2表明：RVSP22表明绝缘层聚乙烯双绞编制屏蔽掉2号铠装电缆铜线电缆线；0.5表明耐压等级5KV;2\*2\*1.0表明2芯绞线随后2芯对绞，在其中前边的2为电缆型号，后边的2表明2芯对绞，1.0MM2表明电缆线芯的截面积。

NH是防火的价值，汉字拼音个英文字母，R是铜线，V是聚氯乙烯绝缘，S是五类双绞线（实际意义是二根输电线绞线）B是固定不动走线用电缆线，1.5便是电导体部分截面，2是2跟线NH-RVS 2\*1.5

电缆铜线聚氯乙烯绝缘防火软五类双绞线2\*1.5平方米你必须了解这个型号规格中每一个字母代表什么 N  
H是防火的意味，汉字拼音个英文字母，R是铜线，V是聚氯乙烯绝缘，S是五类双绞线（指的是二根输  
电线绞线）B是固定不动走线用电缆线，1.5便是电导体一部分截面，2是2跟线实际每一根：NH-RVS  
2\*1.5 电缆铜线聚氯乙烯绝缘防火软五类双绞线2\*1.5平方米NH-BV 2\*1.5  
电缆铜线聚氯乙烯绝缘防火线2\*1.5平方米NH-HBV 2\*1.5  
电缆铜线聚氯乙烯绝缘防火网络线2\*1.5平方米NH-RVS 4\*1.5  
电缆铜线聚氯乙烯绝缘防火软五类双绞线4\*1.5平方米NH-BVR 6\*1.5  
电缆铜线聚氯乙烯绝缘防火铜线6\*1.5平方米

耐火消防联动控制线 NH-RVSP2\*1.5 屏蔽双绞线 耐火电缆 铠装电缆