

南京系统门窗 南京系统门窗标准 南京友凯

产品名称	南京系统门窗 南京系统门窗标准 南京友凯
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

产品详情

125L三轨推拉窗：

?主受力部位公称壁厚1.8mm；

?进口五金配置，防盗性、安全性更强；

?三道密封胶条设计，南京系统门窗收费标准，配合欧标多腔体设计，保温性能更加优异；

?采用PA66多腔体隔热条，保温性能大幅度提升；

?左右推拉，不占用室内空间，清洁方便，维护简单。

推拉窗根据扇叶的多少，可分为双扇以及多扇；按轨道数量，可分为二轨、三轨；推拉方向不同，分为水平推拉窗和垂直推拉窗两种。推拉窗通过安装在活动扇的滑轮使窗扇滑动在窗框的轨道内，南京系统门窗定做，水平推拉，与墙壁在同一个平面，既不占用室内空间，也不占用室外空间，南京系统门窗供应商，是匹配度较强的一种窗型。

断桥铝.防风沙、抗风压。框边直料选用中空设计方案、抗风压形变能力强，抗振动效果非常的好。可用作多层建筑及民用型住房，可设计方案大规模门窗型，光照总面积大；这类窗的密封性比一切铝、塑窗都好，能确保风沙大的地域房间内阳台和地面无尘土。 断桥铝抗压强度高不变形，免维护保养。断桥铝文本框抗拉申和抗剪切强度及抵挡热形变能力抗压强度高，南京系统门窗，断桥铝铝型材不容易受强酸强碱腐蚀，不容易变黄退色，几乎无须维护保养。 断桥铝多种多样颜色。 断桥铝绿色建材，绿色经济。断桥铝窗门在生产过程中不但不容易形成有危害物资供应，全部原材料均可回收利用循环再利用，属绿色建材绿色环保产品，合乎人们可持续发展观。

125Y系统窗纱一体（外开纱内开窗）：

?主受力部位公称壁厚1.8mm；

?配置德国进口五金，承重性强，防盗性、安全性更强；

?系统设计，窗纱共体，防虫、防蚊、防盗，安全系数高；

?采用PA66多腔体隔热条，保温性能大幅度提升；

?三道密封胶条设计，配合欧标多腔体设计，保温性能更加优异。

系统门窗在排水构造设计时，重要的就是等压设计原理，水密腔和室外大气的压力相等，这样才能进入门窗内部的雨水能顺利排出室外。无论是室外环境多么恶劣，暴雨还是台风，门窗气密腔的气体压力始终与室外相同，不会发生雨水倒灌的现象，从根本原理上了门窗的水密性能。

南京系统门窗-南京系统门窗收费标准-南京友凯(推荐商家)由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京友凯建筑节能工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事铝包木窗，铝包木钢纱一体窗，全隐铝包木窗的厂家，欢迎来电咨询。