

门窗设计 南京友凯 门窗

产品名称	门窗设计 南京友凯 门窗
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

产品详情

建筑节能设计标准分别对建筑门窗的气密性能作出了规定，在进行铝合金门窗气密性能设计时，应遵循如下基本规则：严寒地区外门窗的气密性能等级不应低于六级；其他地区对于低层建筑外门窗的气密性能不应低于气密性能等级分级的四级，门窗，对于高层建筑外门窗的气密性能不应低于气密性能等级分级的六级。按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国化管理会标准《GBT7106—2008建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》分八个等级，级别越高，渗透量越低。因此，四级和六级的区别就是六级的级别高，渗透量越低，气密性越好，那就是门窗的封闭性越好。

断桥铝门窗的优点：

节能环保：断桥铝门窗有很好的密封性，在炎热的夏天，门窗设计，室内的温度往往都大于室外的温度。如果家里门窗密封性不好的话，室内的温度将会下降得比较缓慢。另外通过隔热带可以减少热量的消耗，隔音门窗，调节室内的温度。

隔音防噪：断桥铝门窗隔音防噪性是目前市面上非常好的，采用的中空玻璃和隔热条能让隔音量达到四十分贝以下，住在非常嘈杂的环境里，也能睡一个好觉。

防水性：断桥铝门窗还需要很强的防水功能，它是利用压力平衡原理设计疏排水系统，同时还要下滑设计斜面阶梯式，这样可以保证室内排水性，让排水变得更加畅通起来。

组装：将型材根据施工大样图的要求，用螺丝连接组装起来。铝合金门窗的组装方式有四十五度角对接、直角对接和垂直对接三种。横竖杆的连接，一般采用的连接件或铝角，再用螺钉、螺栓或铝拉钉固定。

保护或者包装：在铝合金门窗半成品组装并检验合格后，将其清理干净，盖上产品合格证，隔音门窗报

价，包装，然后下一个步骤，比如收入仓库或者出库发物流。门窗设计-南京友凯(在线咨询)-门窗由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司是从事“各类工程建设活动,住宅室内装饰装修,建设工程设计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。同时本公司还是从事断桥铝系统窗，推拉门窗，系统窗纱一体的厂家，欢迎来电咨询。