

# 水性环氧地坪漆 丰尔雅涂料公司 防静电水性环氧地坪漆

产品名称	水性环氧地坪漆 丰尔雅涂料公司 防静电水性环氧地坪漆
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

### 油漆起斑的原因和处理方法

- 1.盛器打满凉水，然后加入适量食醋放在通风房间，并打开家具门.这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面，又可吸收消除残留异味;
- 2.买些菠萝在每个房间放上几个，大的房间可多放一些.因为菠萝是粗纤维类水果，既可起到吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度，起到了两全其美的效果;
- 3.刚装修过的房屋往往有天纳水等各种刺鼻的化工原料气味，把一只破开肚的菠萝蜜，放在屋内，由于菠萝蜜个体大(一般有西瓜那么大)，水性环氧地坪漆，香味极浓，几天就可以把异味吸光;
- 4.要快速清除残留油漆味，可用柠檬酸浸湿棉球，挂在室内以及木器家具内;
- 5.可以去市场挑选一些高科技的祛味清洁剂，它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体.这些祛味清洁剂一般都是进口产品，利用氨化合物与有害物质发生化学反应，从而起到了祛味清洁的作用.在新装修的房间中，可把这种祛味清洁剂倒入盘中，将盘分别放在每个房间中，再结合擦洗祛味法，连续几天后就可有效去除难闻气味。

### 环氧地坪漆潜存的使用误区

环氧地坪漆使用误区一：基础地面起砂问题比较严重，防静电水性环氧地坪漆，施工人员仅仅进行一遍底漆涂刷，在一定基础上增加了地坪起皮发生概率。建议大家还是需要视具体的地面情况，采用浸泡式方法，完全渗透基础地面，可以在一定程度上抑制起皮现象的发生。

环氧地坪漆使用误区二：地坪漆施工人员进行环氧地坪施工时，需要在基础地面没有完全干透就进行地坪漆的涂刷，基于环氧地坪漆的密封性相对高，基础地面的湿气挥发不完全就进行涂刷油漆，在一定程度上提高了地坪漆出现起皮起泡现象的可能性。

环氧地坪漆使用误区三：在地面还是不平整状态时候，直接进行地坪漆涂刷，直接使得固化后的漆膜比较硬。所以大家假如是在在地面不平整的情况下开始刷漆工作，极有可能使得地坪漆漆膜破损现象出现。

### 环氧地坪施工方法

在基层素地处理完毕后，采用如下方法涂装：

- 1、底漆涂装：先将甲组分搅拌均匀，并按甲、乙组份比例配制：搅拌均匀后以刮片或滚筒施工。
- 2、中涂涂装；在底漆干后，可在刮二遍后中涂一遍，以填补地坪的孔洞，完全干燥后可再刮二遍中涂，以增加涂层厚度，提高抗压能力。
- 3、待中涂完全干燥后，用磨平机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，水性环氧地坪漆批发价格，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸尘干净。
- 4、滚涂面漆：将面漆按比例调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍（也可用喷涂、刷涂），若有需要可滚涂第二遍面漆，防尘水性环氧地坪漆，方法相同。
- 5、将保护剂搅拌均匀，以棉布或棉拖把涂装。要求均匀，无残留。同时应注意不要有尖锐物体刮伤地面。

水性环氧地坪漆-丰尔雅涂料公司-

防静电水性环氧地坪漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司是山东日照船舶用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在丰尔雅涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创丰尔雅涂料更加美好的未来。同时本公司还是从事日照水性漆，日照水性漆批发，日照水性漆价格的厂家，欢迎来电咨询。