

薄层自流平 扬州自流平 繁简厚层自流平

产品名称	薄层自流平 扬州自流平 繁简厚层自流平
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

自流平简单来说就是一种找平工艺。自流平：即为在基层上，采用具有自动流平或稍加辅助流平功能的材料，经现场搅拌后摊铺自动流淌，并根据低洼情况自动填平形成的面层。我们平时在铺贴地板时遇到一些比较难贴的地板（尤其是超薄地板，对地面平整度要求更高）也会用到自流平工艺对地面进行找平，但找平之后还要在上面铺上地板，其实水泥砂浆找平完达到铺地板的标准，但好的工人难找，所以市场上用自流平找平后再铺地板的也比较多。近年来，随着技术和材料的进步，自流平不再是作为地板的垫层，扬州自流平，而是能直接运用到地面进行装饰，达到地面装饰材料的效果。

石膏基厚层自流平生产厂家具有施工便捷快速的特点，手工操作或者机械施工都可以，具有良好的流动性，自流平，不需振捣、抹压，施工速度快。硬化强度高，具有高抗压强度和耐磨性能。极低收缩率，不易皸裂和产生脱层空鼓现象。地面流平石膏用于铺设木地板、瓷砖、PVC地板、橡胶地板及各种地毯的找平处理。施工前水泥地面需要清理干净、保持干燥整洁。具体操作如下：基面与地面之间不能出现起翘、空鼓的现象。基面不能有砂

粒、砂浆面需保持清洁，整洁。要求基面平整度误差小于4mm。地面需要保持干燥，用测量仪器进行检测，含水量不宜超过17度，基层水泥强度不得小于10Mpa。

自流平的施工步骤：首先，薄层自流平，我们要进行表面处理，水泥自流平厂家，也就是说不能有小石子或其它物品，然后涂抹界面剂，这些都处理好之后，就按照说明书加水搅拌砂浆，之后我们可以利用刮板进行加速流平。在施工的过程中，有一点要特别注意，那就是消泡。后，等一切都完成后，一定要自然阴干，不能通风。自流平的特点：首先它不占空间，自流平招商加盟，施工面厚度低，大约在3到5毫米左右。其次，自流平的耐磨性能和抗压性能都较好。施工非常方便，只需要人工和机器配合就，可以完成。自流平不容易收缩，更不容易空鼓破裂。

薄层自流平-扬州自流平-繁简厚层自流平(查看)由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司位于安徽省芜湖市繁昌县经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖繁简在砂浆中享有良好的声誉。芜湖繁简取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖繁简全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。