

核电站专用高压清洗机

产品名称	核电站专用高压清洗机
公司名称	北京德高洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区北三环东路37号华世隆国际商务楼B座3层
联系电话	010-64437473

产品详情

北京德高洁清洁设备有限公司供应|小广告高压清洗机|高压清洗机价格|高压水清洗机|冷水高压清洗机

高压清洗机在反应堆水池去污中的的特点

一、经济效益大

反应堆换料水池的单个清洗时间从原来的几天降到现在的六小时以内，大大缩短了检修工期，提高了核电站的运行效益。

二、减低了工作人员的辐射剂量

采用高压清洗机清洗反应堆的换料水池，可以远距离操作，减少了操作人员的数量，从而减低了操作人员的辐射剂量。

三、清洗效率高

普通的擦拭清洗方法，机械作用力小，去污效果差，效率还低；而使用高压清洗机清洗反应堆的换料水池去污效果好，机械作用力大，效率大大提高。

DU 240/15EM德高洁电动冷水高压清洗机采用曲轴传动铜合金柱塞泵。柱塞泵、调压阀、安全阀等关键部件均为原装进口。设备整体金属框架，坚固耐用。通常用于小广告的清除了。更有防爆或特殊控制要求机型备选。

基本参数	
型号	DU 240/15EM 高压清洗机
订货编号	
工作压力(bar)	240
工作流量(l/min)	15
泵转速(r/min)	1450
电机转速(r/min)	1500
电源(V/Hz)	380/50
功率(kw)	7.5
启动控制方式	Y型
柴油机/汽油机	否
最大进水温度	45 °
缺水保护	是
低压供水泵(kw)	否
尺寸L*W*H	1000x670x600mm
重量(kg)	80
运转时间	连续运行
保证	12个月
标准附件配置	高压水枪x1 高压管x1 喷嘴x1
高压管长度(m)	10
枪控自动停开机	是
标配喷嘴	15 ° 喷嘴 048
0 ° /15 ° /20 ° /25 ° 其它	

更多DU 240/15EM高压清洗机参数请访问北京德高洁清洁设备有限公司官方网站：<http://www.digcher.com>