

燕山石化L501-GD 聚乙烯HDPE低压拉丝耐磨

产品名称	燕山石化L501-GD 聚乙烯HDPE低压拉丝耐磨
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	835.00/吨
规格参数	货号:1250 数量:150 产地:中石化
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

燕山石化L501-GD 聚乙烯HDPE低压拉丝耐磨

(1) 耐温等级高：改性环保型聚丙烯（PP）材料是热塑性材料，热变形温度高，熔融温度在160度以上，通过改性其使用温度可以长期达到105 ~ 110。由于PP是热塑性材料，不需要添加任何影响电性能的发联剂添料，可以生产出较纯净材料。当电缆使用寿命终止后，PP材料完全可以回收利用。

(2) 运行安全性高：中低压电缆运行在90度以上，水树生长都很困难，也减少因为水树而引发电树至电缆击穿的现象，保证电力运行安全。(3) 节约能源：目前在中国有600多条XLPE电缆生产线，发联过程需要通过硫化管加热处理，需要耗费大量的能源，发联过程的副产物还污染空气环境。选择聚丙烯（PP）作为基础树脂材料，易加工，不需要硫化管加温，节约能源，保护生态环境，而且可回收循环使用。(4) 载流量大：经过计算YJV 8.7/15kV 3x400mm²发联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆在土壤中敷设时，允许持续的载流量为721A，而PPV 8.7/15kV 3x400mm²聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆在同等使用条件下，允许持续的载流量为771A，载流量提升了6.93%。