美国杜邦POM(杜邦集团欢迎您)

产品名称	美国杜邦POM(杜邦集团欢迎您)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦POM 全系列
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

我公司可免费提供产品的物性,FDA,MSDS,SGS,REACH,ROHS,UL黄卡等,相关报告及材质证明;提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术支持。

POM美国杜邦100均聚甲醛,高粘度,具有*坚韧的硬度,优良的热稳定性POM美国杜邦100P具有的加工特性,在非改质材料中具有*高韧性。用途概述:高应力零件,加工素材,板,条,管。POM美国杜邦100ST高黏度树脂,适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性:韧性聚甲醛树脂。POM美国杜邦100T坚韧性高粘性POM美国杜邦107均聚甲醛,度,高刚度,热稳定性能好,高硬度。POM美国杜邦500均聚甲醛,抗冲击强度好,抗蠕变性好加铁*龙POM美国杜邦100AF 500AF一般等级,添加20% TEFLON3纤维,表面润滑。产品特性:与500相似的物理性能,但有低的磨擦系数与高度耐磨耗率。POM美国杜邦500CL一般等级,但添加化学润滑剂。产品特性:对铁材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛树脂中PV极限*高等级。POM美国杜邦500P中粘性表面经润滑树脂,有的加工成型特性。均一良好的特性。用途概述:一般机械零件,齿轮,拉炼,凸轮。有素材可供机械加工。POM美国杜邦500T中粘性表面润滑树脂。产品特性:韧性与DELRIN 100相近,低磨耗,但刚性与强硬度些微降低。POM美国杜邦525GR中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。POM美国杜邦570一般等级,添加20%玻璃纤维,表面润滑树脂。产品特性:高刚性,低翘曲,低潜变性,在较高温度环境能保持较佳性能。POM美国杜邦900P 911P高流动性低黏度表面经润滑树脂,DELRIN 900P有的成型特性。产品与DELRIN 500相近,但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。收缩率低,耐燃油,热定性相同delrinp,成型周期缩短5%-15%,机械性能好,尺寸稳定性更好,耐疲劳,耐蠕变,刚性等。POM美国杜邦107UV,527UV耐高温抗紫外线POM美国杜邦351111P BK402通用性