

柴油驱动下水道高压清洗机

产品名称	柴油驱动下水道高压清洗机
公司名称	北京德高洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区北三环东路37号华世隆国际商务楼B座3层
联系电话	010-64437473

产品详情

北京德高洁清洁设备有限公司供应|高压清洗机|高压水射流清洗机|高压清洗机价格|柴油驱动市政下水道高压清洗机|冷水高压清洗机

DP 280/74DS市政下水道高压清洗机用于疏通、清除管道中的堵淤和污物。它以柴油机为动力驱动高压泵运转，利用高压水射流在喷头上产生的推进力疏通管道。当喷头到达管端时，胶管在卷管器拉力作用强制后移动。此时，高压水射流清扫管壁并将杂物带至管外，以达到清洗管道的目的。

DP 280/74DS德高洁柴油机驱动冷水高压清洗机采用曲轴传动不锈钢工业柱塞泵，工业陶瓷柱塞，高技术密封填料，不锈钢阀组，动力源采用飞溅润滑曲轴传动。设备配有进水稳压泵，ABB元器件控制箱，装备缺水保护系统，电气安全保护系统齐全，设备整体金属框架，美观且坚固耐用，四轮设计，便于移动，作业方便。

主要应用于清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民小区排水管道，雨水管，煤气管道，烟道中的油污、淤泥、杂物、树根和水泥浆块。清洗住宅区、机关学校、宾馆饭店、写字楼宇、市政管网等上下水管道、排污管道、暖气管道及水处理装置中的水垢。

基本参数	
型号	DP 280/74DS 高压清洗机
订货编号	
工作压力(bar)	280
工作流量(l/min)	74
泵转速(r/min)	1000
电机转速(r/min)	否
电源(V/Hz)	否
功率(kw)	50
启动控制方式	启动电源 DV 24V
柴油机/汽油机	柴油机
最大进水温度	45 °
缺水保护	是
低压供水泵(kw)	3
尺寸L*W*H	1700x1060x1140mm
重量(kg)	790
运转时间	连续运行
保证	12个月
标准附件配置	高压水枪x1 高压管x1 喷嘴x1
高压管长度(m)	20
枪控自动停开机	是
标配喷嘴	0 ° 喷嘴 102
0 ° /15 ° /20 ° /25 ° 其它	

更多DP 280/74DS高压清洗机参数请访问北京德高洁清洁设备有限公司官方网站：<http://www.digcher.com>