

企业应急用水泵 小型家用型抽水机 国产吸水泵3寸

产品名称	企业应急用水泵 小型家用型抽水机 国产吸水泵3寸
公司名称	上海翰丝机电有限公司兴化分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区百安公路539号4栋
联系电话	13701726985

产品详情

企业应急用水泵 小型家用型抽水机 国产吸水泵3寸

水泵工作原理：在打开水泵后，叶轮在泵体内做高速旋转运动（打开水泵前要使泵体内充满液体），泵体内的液体随着叶轮一块转动，在离心力的作用下液体在出品处被叶轮甩出，甩出的液体在泵体扩散室内速度逐渐变慢，液体被甩出后，叶轮中心处形成真空低压区，液池中的液体在外界大气压的作用下，经吸入管流入水泵内。

Project项目

Model型号

HS30X

Pump水 Suction prot diameter

mm

80(3 ")

泵 进水口直径

discharge prot

mm

80(3 ")

diameter 出水口直径

Max.capacity流量

m3h

50

Cont.head lift扬程

m

25

Max.suction head吸程

m

8

Engine Model: 发动机型号

HS-170F

发动 Engine type发动机形式

Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,
engine单缸，四冲程，风冷，汽油

机

Bore x Stroke缸径x行程

70*55

Cubic cc.: 排耗量

cc

212

Max.output(3600rpm)功率

KW

4.4

Alimentation:供油方式

Natural 自流式

Cooling system:冷却方式

Air 风冷

Starting system:起动方式

Recoil 手拉式

Rpm::转速

rpm

3600

Oil capacity:机油容量

L

0.6

Fuel tank capacity燃油箱容积

L

3.5

Fuel consumption ratio耗油量	g/kW.h	365
Lube.brand润滑油型号		四冲程SAE10W-30 , 15W-40汽机油
Fuel type燃油型号		92#automotive unleaded gasoline92#
Standard Connector of in fall, Connector of features outfall进出水管接头		Yes 有
标准配置 Filter过滤器		Yes 有
Seal ring密封圈		Yes 有
Hoop紧箍		Yes 有
Size尺寸 Packing size包装尺寸 (L x W x H)	mm	520*390*450
Net/Gross weight净重/毛重	kg	32/34
20FT Qty		178
40FT Qty		286

企业应急用水泵 小型家用型抽水机 国产吸水泵3寸