

加固公司粘钢加固

产品名称	加固公司粘钢加固
公司名称	西安建筑结构加固公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市新城区东五路东风坊1号楼A段1幢10401室
联系电话	029-88612728 15229371879

产品详情

加固公司 www.29jgw.com粘钢加固施工效率 西安加固网是正规的粘钢加固公司，有全面的资质证书和技术实力。加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求，卸荷步骤有时省去)，加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去，并尽量减小施工临时荷载。加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统，该系统不仅能产生较大压力，而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载，能更好的使后粘钢板与原构件协同受力，加固效果最好，施工效率较高。加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统，该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓，仅能产生较小压力，不能产生卸荷效果，适合侧面钢板的粘贴。

加固公司粘钢加固施工工艺 混凝土面应凿除粉饰层，油垢、污物，然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层，较大凹陷处用找平胶修补平整，打磨完毕用压缩空气吹净浮尘，最后用棉布沾丙酮拭净表面，待粘贴面完全干燥后备用。钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理，直至打磨出现光泽，使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面，待完全干燥后备用。该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。我公司作为专业的粘钢加固公司为客户们提供了可靠的平台。

- 加固公司粘钢加固技术适用范围
- 1.粘钢加固适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。
 - 2.粘钢加固以环境温度不超过60℃，相对湿度不大于70%及无化学腐蚀的适用条件为限，否则应采取有效防护措施。
 - 3.粘钢加固所用胶粘剂是指有充分试验依据且性能满足使用要求的，并经过国家有关部门鉴定的粘钢胶。
 - 4.当构件的混凝土强度低于C15，不宜采用粘钢加固进行加固。

找粘钢加固公司请与我们联系 公司名称：西安加固网 详细地址：
西安市新城区东五路东风坊1号楼A段1幢10401室 邮政编码：710075 联系人：张虎星
联系电话：029-88612728 传真号码：029-88612728 手机：15229371879 电子邮箱：
zhx323.hi@163.com 公司网址：<http://www.29jgw.com> 即时通讯：qq:929842866