

# 南宁青秀区塑料植草格特性,南宁青秀区停车位绿化植草格专用

产品名称	南宁青秀区塑料植草格特性,南宁青秀区停车位绿化植草格专用
公司名称	广州杰袖土工材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	型号:型号齐全 规格:所有规格
公司地址	中国大陆广州市白云区同和镇榕树东路翠榕居C座
联系电话	020-87322992 18620266098

## 产品详情

### 植草格

又称草坪保护垫，可用于绿色草坪停车场、绿色草坪消防通道、绿色草坪消防登高面、屋顶花园、公园草坪等，绿化率可达95%至100%。植草格由hdpe材料制成，环保无毒、耐压、抗紫外线，植草功能强。夏季日照反射小，对防止都市洪水、地盘下沉等均有明显的功能；减少尘土飞扬，是具备自然植物生态的优秀环保产品。产品铺装方便，施工简单，可以自由延伸至所需面积，并且拆卸自由，适宜大面积的铺装。

### 植草格

采用改性高分子量hdpe为原料，绿色环保，完全可回收；完美实现了草坪、停车场二合一，植草格耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀，提升了品质，节约了投资；独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。

### 应用范围

停车场、消防车道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。

植草格特点介绍 1、完全绿化：植草格提供超过95%的植草面积，完全的绿化效果，可以吸音、吸尘，明显提升了环境的品质与品味。（参考：混凝土植草砖只有30%空隙） 2、节约投资：植草格使停车与绿化功能合二为一，在寸土寸金的都市，可节约开发商的宝贵投资。 3、平整完整：植草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体，避免局部凹陷，施工极其便捷。（参考：混凝土植草砖每块独立，必须浇筑混凝土垫层基础，方保持平整） 4、高强度、长寿命：植草格采用专利技术的特殊材料，抗压能力最高200吨/平米，大于规范要求的消防登高面32吨/平米。 5、性能稳定性，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40 -90 。（参考：混凝土植草砖很容易在温度变化及霜冻时开裂、破损） 6、排水优良：碎石承重层提供了良好的到水功能，方便多余降水的排出。 7、保护草坪：碎石承重层提供了一定的蓄水功能，有利草坪生长，草根可生长到碎石层。（参考：混凝土植草砖只有很小的空

间，且在夏日阳光下温度高达50度以上)

8、绿色环保：植草格安全稳定，可回收循环利用，绝对无污染，全面呵护草坪。 9、轻便节约植草格每平米5千克，极其轻便，安装快捷，节约人工，缩短施工周期。（参考：混凝土植草砖每平米250千克）