

# 上海光华电磁流量计

产品名称	上海光华电磁流量计
公司名称	唐山市瑞昌自动化工程有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省唐山市路北区西山道雅园商务中心320室
联系电话	0315-5911320 15230923988

## 产品详情

### LDY-S一体电磁流量计

详细说明：

应用酸碱等腐蚀性液；矿浆、泥浆、纸浆等两相液；给排水系统。技术参数测量管径10-1200  
流速范围0.3-12m/s 介质温度（ ）-25-120 最大工作压力Mpa 4.0-0.6 输出信号0-10mADC或4-20mADC

口径DN10-1200 电极材料1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti Ti Ta Hb Hc等

内衬材料聚四氟乙烯、氯丁橡胶、聚氨酯橡胶 介质导电性液体（含固液二相） 介质电导率 > 20 μ S/cm

配套精确度等级0.5、1.0 流速范围0.5m/s-10m/s 工作温度-25 --+150 橡胶衬里 80 聚氨酯衬里 45

工作压力4.0MPa-0.6MPa按口径分 工作电流 0.5A配LDZ-4B、4B（S）型 0.25A配LDZ-5型、LDZ-6型

防护等级标准型IP65（防喷水）特殊型IP67（防浸水）IP68（防潜水）配套LDZ-4B、4B（S）型

转换器型号LDZ-5型、LDZ-6型 输出信号0-10mA DC或4-20mA DC 1-5000Hz（配LDZ-6型）

通讯接口 \* RS485、RS232C（配LDZ-6型）防爆等级Exdmia BT4 适用电源传感器由转换器供电

转换器电源220V 50HZ \* 24V DC（配LDZ-6型）应用酸碱等腐蚀性液；矿浆、泥浆

纸浆等两相液，给排水系统 连接法兰机标JB/T81-94（口径250-1200）国标GB9119-88（口径10-200）

或按用户需要 产品标准QYXYS13-2002 安装形式分体式或一体式 Model A B d D1 D2

- Weight (kg) LDY-10S 200 335 10 60 10 4- 14 7 LDY-15S 200 335 15 65 15

4- 14 8 LDY-20S 200 335 20 75 20 4- 14 8 LDY-25S 200 315 25 85 25

4- 14 9 LDY-32S 200 358 32 100 32 4- 18 9 LDY-40S 200 345 40 110 40

4- 18 12 LDY-50S 200 355 50 125 50 4- 18 13 LDY-65S 200 390 65 145 65

4- 18 15 LDY-80S 200 390 80 160 80 8- 18 18 LDY-100S 250 410 100 180 100

8- 18 22 LDY-125S 250 410 125 210 125 8- 18 23 LDY-150S 300 469 150 240

150 8- 22 33 LDY-200S 350 527 200 295 200 8- 22 42 LDY-250S 450 597 250

295 200 8- 23 73 LDY-300S 500 691 300 295 200 8- 23 95 LDY-350S 550 717

350 505 460 16- 23 107 LDY-400S 600 757 400 565 515 16- 26 129 LDY-450S

600 807 450 615 565 20- 26 129 LDY-500S 600 865 500 670 620 20- 26 162

LDY-600S 600 930 600 780 725 20- 30 201 LDY-700S 700 1075 700 895 840

24- 30 257 LDY-800S 800 1190 800 1015 950 24- 35 341 LDY-900S 900 1283 900

1115 1050 28- 35 454 LDY-1000S 1000 1290 1000 1230 1160 28- 35 527 LDY-1200S  
1200 1577 1200 1405 1340 32- 33 685