

鹤壁市KOBEB蓄電池12V17AH處理方式辦法

產品名稱	鹤壁市KOBEB蓄電池12V17AH處理方式辦法
公司名稱	上海云昇電源設備有限公司
價格	.00/只
規格參數	電壓:12V 產地:國產 類型:閥控式密封膠體鉛酸免維護
公司地址	上海市奉賢區金碧路1998弄3號
聯繫電話	18621920102 18621920102

產品詳情

鹤壁市KOBEB蓄電池12V17AH處理方式辦法 實現交流輸入、直流輸入、交流輸出三端完全電氣隔離。（4）UPS電源宜配置相對地、中性線對地保護模式，標稱放電電流不小於10kA(8/20s)的交流電源限壓SPD，所有電源SPD都宜串聯相匹配的聯動空氣開關以方便更換SPD和防止SPD損壞造成的短路，SPD正常或故障時，應有能正確表示其狀態的標志或指示燈。

（5）逆變器核心器件組裝成模塊化結構裝置，可獨自取出檢修。7.6.4 接線方式

（1）UPS電源系統採用單母線運行接線方式。（2）手動維修旁路開關應具有防誤操作的閉鎖措施。

（3）採用三相交流電源輸入，單相交流電源輸出接線方式。（4）直流輸入：自帶蓄電池組。7.6.5

功能要求7.6.5.1 切換功能（1）當交流輸入電源正常時，交流輸入電源經整流器由交流變成直流，再經逆變器由直流變成交流輸出到負載。（2）當交流輸入電源故障時，UPS電源由交流輸入電源供電切換至由蓄電池組經逆變器供電，BCD碼（Binary-CodedDecimal）是二進制編碼的十進制數的縮寫，BCD碼用4位二進制數表示一位十進制數。BCD碼各位的數值範圍為2#0000~2#1001，對應於十進制數0~9。BCD碼不能使用十六進制的A~F（2#1010~2#1111）這6個數字。BCD碼本質上是十進制數，因此相鄰兩位逢十進一。BCD碼的位二進制數是符號位，負數的符號位為1，正數為0。16位BCD碼的範圍為-999~+999。切換時間應為0ms；當交流輸入電源恢復正常後，UPS電源自動由蓄電池組供電切換至由交流輸入電源供電，切換時間應為0ms。（3）當UPS電源過載、逆變器故障、交/直流電源輸入回路同時故障時，通過UPS電源旁路靜態切換開關自動切換至交流旁路輸入電源供電，切換時間應小於4ms；當電源故障恢復後，UPS電源自動切換至逆變輸出供電，切換時間應小於4ms。

（4）UPS電源配置旁路檢修斷路器，在UPS電源退出檢修維護時可閉合檢修斷路器為負載供電。7.6.5.2

啟動功能（1）在沒有交流輸入的情況下，UPS電源具備可由蓄電池組啟動，負載可由蓄電池組通過逆變器供電功能。（2）BODUN船頓蓄電池 BOLETAK博力特蓄電池 BPS蓄電池 BRAND布蘭德蓄電池 BSB佰特瑞蓄電池 BSOL蓄電池 CATK蓄電池 CGB長光蓄電池 CH.GREAT格瑞 特蓄電池 CHAMPION冠軍蓄電池 CNW儲霸蓄電池 CONSENT光盛蓄電池 Contest康迪斯蓄電池 COSLIGHT光宇蓄電池 CRB蓄電池 crownbatt科耐特蓄電池 CSB蓄電池 CSSB蓄電池 CSTK蓄電池 CTD西替帝蓄電池 CTM蓄電池 CTP蓄電池 DAFER德富力蓄電池 DAHUA大華蓄電池 DAYTON PIRATE代頓派瑞蓄電池 DDNC大德諾成蓄電池 DEKA德克蓄電池 DELTA蓄電池

[鹤壁市約頓蓄電池12V100AH遠程中控室](#)