

广西48KG/50MM录音室 琴房、鼓房墙体隔音消声保温隔热棉

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 广西48KG/50MM录音室 琴房、鼓房墙体隔音消声保温隔热棉 |
| 公司名称 | 广州坤耐隔热隔音吸音材料有限公司 |
| 价格 | 17.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区大观南路24号振中商务中心102 |
| 联系电话 | 13416125376 |

产品详情

玻璃棉，保温棉，玻璃棉板，玻璃棉毡，工厂机房隔音棉板，防火隔音棉，夹层吸音材料，玻璃纤维棉

产品型号：48KG/50MM 包装规格：9片/包

产品规格：长：1.2米；宽：0.6米；厚度50MM

玻璃棉是将熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有不燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认性能优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于厂房、建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通、管道等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

钢结构厂房屋面保温隔热玻璃棉毡可提供整卷抽真空包装，体积更小，发货更方便，节省运输成本，安

装更方便，更快捷！

广州玻璃棉,保温棉,隔热棉,玻璃棉毡,玻璃棉板,钢结构保温棉:独特优势

- 1、优异的保温性能与吸声降噪性能
- 2、轻质高效，减轻建筑负荷
- 3、纤维细长，不含渣球，使用寿命长，抗振吸声效果更佳
- 4、安装更快捷，施工更健康
- 5、储运方便，节约费用
- 6、外观漂亮，环保健康

广州坤耐玻璃棉板产品用途：

- 1、屋顶隔热保温、保冷、吸音材料
- 2、建筑物保温、保冷、隔热
- 3、娱乐场所影剧院、KTV娱乐场、电视台、广播电台、实验室、录音室、录音棚、影视厅、会议室、琴房、球馆、高级会所、建筑厂房、隔音吸音处理
- 4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热保温、厂房隔热降温、吸音隔音

吸音系数：玻璃棉作吸音材料使用时，在其背后留着空气层或表面粘贴装饰材料。在空气层厚度为100-150mm范围内，空气层越厚，中、低音域的吸音率越高，如空气加厚到300mm，有效吸音率范围就扩大至100Hz。