

# 水泥瓦蓝漆生产 水泥瓦蓝漆 含彩涂料公司点击咨询

产品名称	水泥瓦蓝漆生产 水泥瓦蓝漆 含彩涂料公司点击咨询
公司名称	河北含彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北成安县柏寺营
联系电话	13730047666 13730047666

## 产品详情

圆柱形喷涂：现代建筑采用圆柱形小葫芦做栏杆装饰、大都要求喷上真石漆、因其小巧玲珑、极具装饰性、对它们的喷涂工艺也更为细致。做栏杆装饰的葫芦柱，距离太近，有些地方根本无法正面喷涂，所以按一般常规喷法是无法达到理想效果的。喷涂选用小喷嘴、距离约40cm、快速散喷真石漆、自上而下一面一面来喷、不能正面喷涂的，用抖动喷的方法，令其周围尽量喷上真石漆，然后用毛刷刷平真石漆，没有喷到的地方也可以用毛刷略微抹上一层；再用喷散喷一遍，不能太薄，也不能太厚，盖住刷痕即可，薄了不能起到很好的保护效果，水泥瓦蓝漆电话，厚了则遮盖住了原有的线条美感，也可能出现裂缝等不良表面现象。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北含彩涂料有限公司

真石漆是一种天然高等的仿石涂料，装饰效果具有石材的厚实感、施工简便是建筑物理想的装饰材料，水泥瓦蓝漆生产，其绿色、环保、节能的特性一直深受广大消费者的信赖，但是真石漆在施工时千万不能这样做，否则会产生严重的后果。知道吗？那就跟含彩一起去看看吧！

真石漆的主要施工是喷涂底漆、真石主漆、罩光面漆这三道主要工序，水泥瓦蓝漆供应商，在施工时要特别注意。

在喷涂底漆后要等到底漆干透之后才能够进行真石主漆的施工，切记喷的喷口一定要垂直于墙角，不能有较大的角度倾斜，这样可以避免砂粒排布不均引起的发花，喷涂的口的保持在1000px左右适合

，口太近会使砂粒分布太密集导致颜色太深而周围的颜色太浅，太远砂子会浮在墙面上，导致颜色变浅，粘结力不够的现象。

喷涂时，走的速度必须一致不能在墙上停顿，开始时口不能正对着墙面，结束之后口也不能正对着墙面，要将喷移开墙面在关闭口，避免涂料发花。

每个喷涂面都要尽量一次完工，自上而下逐一向墙面喷涂，真石漆的主要用量保持在4-5kg/m<sup>2</sup>

### 外墙真石漆怎么做才不会有色差

原因三：

当然同一批号的真石漆涂刷墙面也会因为没有搅拌均匀、稀释量不一致，施工方式不同而产生色差问题。

解决措施：

1.建议施工同一批料用同一批人施工于同一面墙。整体墙面应由上而下，一气呵成，水泥瓦蓝漆，避免间断施工造成的新旧色。平面效果和毛面效果会产生感官差异，注意某些颜色在背光和正光，阳光直射和折射情况下的颜色差异。

2.修补色差：施工完一面墙后尽量留几桶同批次的产品以便工程扫尾阶段修补瑕疵的墙体，避免因扫尾修补造成的色差现象。

3.选择具有丰富施工经验的团队。

水泥瓦蓝漆生产-水泥瓦蓝漆-含彩涂料公司点击咨询由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩涂料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 邯郸 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。含彩涂料公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！