

橡胶轮胎脱模剂

产品名称	橡胶轮胎脱模剂
公司名称	莱阳顺明化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市莱阳市五龙北路309号
联系电话	0535-7337889 13256938989

产品详情

SM-514脱模剂

〔性能特点〕

SM-514橡胶轮胎脱模剂是水溶性高效隔离剂。无毒、无味、无腐蚀，具有极好的排气性、润滑性、流动性和高温稳定性，能在水胎与胎胚之间起到很好的隔离、润滑作用，延长胶囊的使用寿命。

〔技术指标〕

外观：白色均匀乳状液体

PH值：6~8

含量：10%±2%，20%±2%，30%±3%

稳定性（3000 r/min）：15min不分层。

〔用途〕

本品为轮胎工业中各种水胎、胶囊和气囊的专用隔离剂。1、轮胎橡胶生产脱模隔离剂：轮胎橡胶生产脱模隔离剂为高分子材料乳化脱模隔离剂，含有特殊的润滑成分，该产品抗氧化，耐高温，无毒无味，无易燃和保护模具等特点，使用简单方便、安全。一次喷涂可多次脱模。适用于轮胎、橡胶板、橡胶垫、三角带、胶管等模压制品的脱模、隔离和润滑作用。

2、子午胎专用脱模剂：是具有世界先进水准的一种半永久性轮胎胶囊专用脱模隔离剂，本产品不含溶剂、不含硅油含有反应活性硅聚合物的乳液。高温下释放出微量醋酸的气体，对人体无害。胶囊专用脱模隔离剂用量少，干燥快。生胎之间有很好的滑移性和脱模性能。特点；脱模次数多，能延长胶囊的使用寿命，减少和降低废品率。1．作橡胶、塑料等材料的脱模剂、隔离剂。

〔用法用量〕

- 1、使用前可将本品按1：10的比例兑水稀释，但最佳的比例应经试验确定；
- 2、采用压力喷涂或用棉纱擦拭，直接将稀释液均匀地涂刷在水胎胶囊上；晾干水份再使用；
- 3、应保持容器密封，稀释后的液体，不得再倒回原液之中，不可混入其他酸碱物质。 储存包装：

〔注意事项〕

本品为阴离子体系，与其它材料配伍时应注意配伍性，特别是与阳离子体系配伍使用时，应防止破乳。

- 2．本品有一定的刺激性，如不慎溅入眼内时，应立即用清水冲洗干净。

〔包装贮运〕

- 1.本品应用洁净、密闭的聚乙烯塑料桶包装。

2.应存于干燥通风阴凉处,避免强日光照射，避免与酸、碱接触。库房温度不低于5℃，以免冻结破乳，也不宜高于40℃。

- 3．按非危险物品贮运。