

皮革滑爽剂

产品名称	皮革滑爽剂
公司名称	莱阳顺明化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市莱阳市五龙北路309号
联系电话	0535-7337889 13256938989

产品详情

SM-512皮革滑爽剂

〔性能特点〕

SM—512是含活性官能团的聚硅氧烷乳液，具有优异的柔软、滑爽功能，可在保留皮革原有透气性的基础上可大大增强皮革的抗水性、柔软性、防粘性和耐湿擦性，使皮革本身更加丰满，革面滑爽细腻、手感舒服和富有丝绸感，不仅提高皮革的质量等级，还可使皮革的使用寿命延长2~3倍。

〔技术指标〕

外观：白色均一乳液

稳定性：3000v/min、15 min不分层

离子性：阴离子

固含量：》15%

〔用途〕

1.皮革光亮剂匹配或单独使用，用于服装革表面的涂饰。

2.其它润滑和表面处理行业。

〔用法用量〕

1、参考配方

	名 称	用 量
滑 爽 剂	SM—512	6 ~ 8
光 亮 剂	硝化棉光亮剂（或蛋白光亮剂）	100 ~ 150
水	400	

注：与蛋白光亮匹配使用时要以甲醛、醋酸等化合物进行喷涂、固定。 SM-512系阴离子乳液，匹配使用应注意配伍性。

2、操作工艺：

采用上述比例，使体系均匀，然后分两次用喷枪或喷浆机喷到革面上。第1次喷涂后于室温下经2~4h自然风干或在烘房中 60 ± 10 下烘30min，即获得清爽光亮的革面，涂饰剂用量为 $35 \sim 70\text{g}/\text{m}^2$ （其中清爽剂用量 $1.5 \sim 3\text{g}/\text{m}^2$ ），当对亮度要求不高时，可单独采用SM—512进行清爽处理，只需喷涂一次自然或烘房干燥即可，喷量 $1.5 \sim 3\text{g}/\text{m}^2$ 。

[注意事项]

SM—512在贮存或使用过程中应防止与盐类等杂质接触，同时应严格考查匹配物的离子性，以免引起漂油及分层。

[包装贮运]

本品以25kg、50kg塑料桶，200kg铁桶或塑料桶包装。按非危险品储运。

