

PU树脂防水防潮剂

产品名称	PU树脂防水防潮剂
公司名称	莱阳顺明化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市莱阳市五龙北路309号
联系电话	0535-7337889 13256938989

产品详情

SM-813PU树脂防水防潮剂

[性能特点]

SM-813为一种亲水反应性聚醚改性聚硅氧烷类防水剂，其防水机理是将水分捕集后与之反应，进而达到消除水分对体系影响的目的。本品兼有流平、降粘、排泡、润湿、乳化、柔软、增滑的功能。是一种优良的特种表面活性剂。

[技术指标]

外观：微黄透明液体（低温可能浑浊或凝固）

活性份：100%

溶解性：DMF、醇类、酮类、甲苯类、酯类完全混溶，与水大部分相溶。

表面张力：28 ~ 30mN/m

[用途]

- 1、用于PU树脂，具有捕集包覆树脂内意外引入的水份，避免不当反应引起的PU革质量缺陷，可改善树脂流平性，减少缩孔和针眼现象，并可改善成革表面的手感和光泽，增加面料耐磨性，具有防粘连、助离型效果。
- 2、其它未尽和待开发的应用。

[用法用量]

用于树脂内防水用添加量为0.2%-0.5%，衣料用PU面料助剂添加量为0.8%-1.5%，一般事先将其用溶剂稀释10倍，然后可方便地加入体系。

[注意事项]

应注意可能影响重涂，放置时间过长有粘度变大的倾向。

[包装储运]

本品以50kg、200kg的塑料桶或铁桶包装，按非危险品储运。

