

电厂脱硫磨机橡胶衬板公司 运通橡塑橡胶衬板

产品名称	电厂脱硫磨机橡胶衬板公司 运通橡塑橡胶衬板
公司名称	郑州市运通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州荥阳市五洲城A1-1059-1060
联系电话	18625515635 18625515635

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市运通橡塑制品有限公司

早在二十一世纪初，有许多单位就使用电厂脱硫磨机橡胶衬板替代了锰钢衬板，其降噪效果是显而易见的，经测量，能将噪音控制在90分贝以内，虽然不能从根本上解决噪音污染源，相比高锰钢衬板的使用环境却是有了极大的改善。

现在，电厂的燃煤脱硫、建材行业的砂石研磨、选矿行业的二段研磨、化肥行业的原料研磨，都已普遍采用了橡胶衬板。可以预见，橡胶制品在减震领域的使用会越来越广泛。

干活科普：球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

另外，球磨机电厂脱硫磨机橡胶衬板还有以下优点

- 1、低耗能，
- 2、高耐磨、耐冲击
- 3、低噪音
- 4、易安装
- 5、耐腐蚀
- 6、节约钢球

【运通橡塑】尊重人才注重技术，秉承客户至上、服务至上的经营理念，的技术服务实力、在行业中不

断前行。

球磨机衬板目前常用的材质有高锰钢衬板、耐磨电厂脱硫磨机橡胶衬板、中合金衬板、中铬衬板、铸石衬板等。由于各仓内研磨体运动状态不同，因此会视各仓具体情况来选择以上不同的材质。下面就拿这几种材质的衬板做一个详细介绍。

一、高锰钢衬板优点：高锰钢衬板具有一定抗冲击韧性，在受到冲击时，表面会产生冷作硬化，坚硬耐磨，硬度可达到HB300-350，冲击值达到700Nm/cm²。缺点：使用中易过早反凸弯曲变形，拉断固定螺栓，造成衬板脱落，寿命降低，据统计，高锰钢衬板寿命大约在5000-6000小时左右。

高锰钢衬板常用在球磨机的仓——粉碎仓。粉碎仓的物料粒度较大，要求研磨体以冲击作用为主，而研磨体应呈抛落状态，因此粉碎仓内衬板对研磨体必须具有较高的提升能力并且具有良好的抗冲击性能，高锰钢衬板正是符合此要求的。二、高铬铸铁衬板——粗磨仓优点：具有优良的抗磨性能合高温塑性，硬度高，硬度梯度小，回火稳定性与抗腐蚀性高。缺点：冲击韧性较差

【运通橡塑】对技术的高度重视与不懈追求，在激烈的市场竞争中。

那么如何提高球磨机电厂脱硫磨机橡胶衬板的研磨产量与效率，建议从以下几个方面入手，接下来就由郑州市运通橡塑制品有限公司为大家介绍一下吧，希望对您有帮助。

1、球磨机的衬板选择

球磨机衬板作为球磨机重要的一个组成部分起到了非常重要的作用，一方面保护筒体、另外一方面可以帮助钢球在筒体内更好的运动，让矿石与钢球进行充分的碰撞。

2、球磨机的粉磨

球磨机粉末的流程大家都比较知道，分为开流和圈流也有另外一种说法是开路或闭路。在一切相同的条件下闭路的产能远远高于开流的产能大概效率能够提升25%-30%。并且圈流获得研磨料里分布更为均匀，所以建议使用圈流粉磨。

3、入矿力度影响

根据一段磨矿跟二段磨矿的方法不同，入矿力度的大小决定了加工效率的高低，为了提高破碎效率精诚橡胶建议入矿力度的颗粒尺寸必须要控制在一定的范围之内进行加工，湿法磨矿建议采用二段研磨。

4、水分与温度的控制

进入磨机后除了入矿力度的控制，水分与温度也起到了很大的作用，可以直接影响到球磨机效率

【郑州市运通橡塑制品有限公司】始终以追求产品质量为己任，，信誉为目标，结合完善的经济市场经营理念，因地制宜，精简效，高瞻远瞩，实现合作伙伴利润化。