

辽宁冷库工程 北京冷库工程 博瑞康

产品名称	辽宁冷库工程 北京冷库工程 博瑞康
公司名称	博瑞康环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区光明道华德广场B座708、709室
联系电话	17701359777 18322468351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博瑞康环境科技（天津）有限公司

冷库机组主机安装规范

主机位置离蒸发器越近越好，且易维修，散热良好，如外移需安装遮雨棚，主机位四角需要安放防震垫片，辽宁冷库工程，安装水平牢固，不易被人碰着。

冷凝器安装

冷凝器安放位置离主机越近越好，冷库好在主机偏上位，冷凝器安装位具备冷库佳散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民窗口）和设备，离地应有2M高，安装水平牢固。

铜管排放

所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，北京冷库工程，尽量

走直管样并分段固定，河北冷库工程，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

隔热板

隔热板必须符合，并持有技术监督局检测报告。

2.1 绝热材料

绝热材料应使用聚氨脂发泡两面带喷塑钢板或不锈钢板的复合保温板材料，厚度至少100 mm。保温材料为阻燃型，无氯氟碳化合物。允许为改善性能加入一定比例的增强材料，但不能因此减低隔热性能。

2.2 隔热板壁板

(1) 内、外面板为彩色钢板 0.5 mm。

(2) 彩色钢板涂膜层必须无毒、无异味、耐腐蚀，符合国际食品卫生标准。

2.3 隔热板整体性能要求

聚氨酯冷库板，以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料，聚氨酯的好处就是隔热性能非常的良好，聚氨酯冷库板的外部由彩钢板或者不锈钢板组件而成。

(1)

隔热板的安装结合面不允许有外露的隔热材料，结合面上不得有凸凹大于1.5mm的缺陷。

(2) 隔热板的板面应保持平整光滑，不应有翘曲、划伤、磕碰、凹凸不平等缺陷。

(3) 允许在隔热板的内部采取增强性措施来提高机械强度，但不允许降低隔热效果。

(4) 隔热板的周边材料必须采用与隔热材料相同的高密度硬质材料，不允许使用其他导热系数较大的材料。

(5) 隔热墙板与地面相接处应有防止冷桥的措施。

(6) 隔热板之间的板缝处须采用玻璃胶或其他无毒、无异味、无有害物质挥发、符合食品卫生要求并且密封性良好的胶性材料密封。

(7) 隔热板之间的联接结构应保证接缝之间的压力和接缝处连接牢固。

冷库应建筑在交通方便，水、电供应来源可靠的地方，天津冷库工程，库址周围应有良好的环境卫生条件，尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自院等的污染源。肉类、鱼类等加工厂的冷库应布置在城市居住区夏季风向频率的上风侧，位于产地附近或商品集散方便的地方。建筑一般由冷加工及冷藏建筑、冷加工辅助建筑、交通运输设施、管理及生活用房建筑和机房制冰间建筑等组成。冷加工及冷藏建筑统称“冷间”，包括温度在0 左右的冷却间，温度在-23 ~ -30 的冻结间，温度在-12 ~ -20 的冷藏间，以及温度在 -4 ~ -10 的贮冰间库温在0-4 的预冷间（排酸间）。

辽宁冷库工程-北京冷库工程-博瑞康(推荐商家)由博瑞康环境科技（天津）有限公司提供。博瑞康环境科技（天津）有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博瑞康一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。