

辽宁冷库工程 黑龙江冷库工程 博瑞康

产品名称	辽宁冷库工程 黑龙江冷库工程 博瑞康
公司名称	博瑞康环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区光明道华德广场B座708、709室
联系电话	17701359777 18322468351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博瑞康环境科技（天津）有限公司

肉类冷盘，冻肉冷库肉类，海鲜，家禽，山西冷库工程，肉类加工零售和批发行业

肉类冷盘，也被称为冷库，冷鲜肉，冷冻品冷，冻肉冷库肉类，海鲜，家禽，肉类加工零售和批发行业。那种冷鲜肉冷冻肉产品有：冷冻肉类，家禽，牛肉，羊肉，猪肉，狗，鸡，鸭，鹅，鱼，海鲜和其他肉类食品。

明确定义的状态，冷冻食品，黑龙江冷库工程，制成品和鱼必须在-18 或更低的温度下运输。在运输过程中肉的温度保持在-18 以下，家禽应采用-18 以下的复合气密包装和运输温度，以避免脂肪氧化，脱水和菌繁殖的干耗。

作为冷库的组成部分，辽宁冷库工程，制冷系统由多种设备组成，主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器油分离器等。在大多数冷库内，基本都是通过设备制冷，利用汽化温度很低的液体作为制冷剂，使其在低压下汽化，吸收冷库内的热量，从而达到冷却降温的目的。由于冷库类型多样，不同货物所需的温度需求也有所差异，不同制冷系统所耗费能源也不

相同，重庆冷库工程，所以选用合适的制冷系统显得尤为重要。

冷却间、冻结间、冷藏间、冰库和穿堂等处照明的照度不应低于20Lx；加工间、包装间等处照明的照度不应低于50Lx。

冷库库房内照明灯具的布置应避免避开吊顶式空气冷却器和顶排管，在库内操作通道重点布灯，在货位内可均匀布置。

库房内照明开关应采用防潮型开关或气密式开关，每间库房的照明开关应集中安装于该间库房的门外，并应远离门口布置。

库房内灯具安装高度等于或小于2.2m时，应采用AC24V安全电压供电。灯具金属外壳均应接保护线（PE线）。

辽宁冷库工程-黑龙江冷库工程-博瑞康(推荐商家)由博瑞康环境科技（天津）有限公司提供。博瑞康环境科技（天津）有限公司是一家从事“手术室净化,实验室净化,气体,射线防护”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博瑞康”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博瑞康在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！