

# 白城自粘胶膜防水卷材 华春防水

产品名称	白城自粘胶膜防水卷材 华春防水
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

### 自粘防水卷材施工方法

- 1) 清除基层表面的灰尘、杂物，干燥的基面预先洒水润湿； 2) 根据现场基层平整度情况，确定水泥浆铺抹厚度，hdpe自粘胶膜防水卷材哪家好，厚度通常为3~5mm，预铺高分子自粘胶膜防水卷材厂家，在卷材铺贴范围内抹水泥浆（范围不宜过大、边抹边铺）；
- 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜，将自粘防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上； 4) 一幅卷材铺贴完毕后，再抹水泥浆，预铺高分子自粘胶膜防水卷材报价，铺设第二幅卷材，以此类推；
- 5) 用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面，提浆、排出卷材下表面的空气，使卷材与砂浆紧密贴合；
- 6) 根据现场情况，可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时，将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起，将上层卷材平服粘贴在下层卷材上，卷材搭接宽度不小于60mm；
- 7) 卷材铺贴完毕后，白城自粘胶膜防水卷材，将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺流程：领取原料——原料干燥去湿——加配方混合搅拌——自动上料——自动温控加热——挤出、压涎——三辊挤压成型——冷却定型——超声波复合——牵引切边——自动计长——卷绕成形——长、宽、厚度检测——包装称重——成品检验入库。

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺环节详解：

## 一.班前准备：

- 1.了解产品规格、型号、技术要求。
- 2.领料、搅料。
- 3.工具准备剪刀、卷尺、过滤网、调模扳手、包装袋、台秤等工具。
- 4.领取半成品。

## 二.接班：

- 1.检查设备各部件运行情况是否正常，工作问题交接。
- 2.检查空压机配套设施是否正常，是否放冷凝水。
- 3.检查冷却水及(洒水)系统是否畅通有效。
- 4.检查设备设定参数是否符合产品工艺技术标准。
- 5.检查数据记录是否有误。

HDPE高分子自粘胶膜防水卷材作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。下面介绍下HDPE高分子自粘胶膜防水卷材的几个性能。

### 1.耐水性

耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。

### 2.温度稳定性

温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

### 3.机械强度、延伸性和抗断裂性

它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。

### 4.柔韧性

柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。

### 5.大气稳定性

大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。

白城自粘胶膜防水卷材-

华春防水由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华春防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华春防水更加美好的未来。同时本公司还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。