

宁波叶片式助力泵信赖推荐

产品名称	宁波叶片式助力泵信赖推荐
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

商品简述

XBD-L型立式消防泵系立柱式单吸两段式离心水泵，供输送没有固态颗粒物的冷水及化学物理特性类似于水的液态的用处。关键用于消防系统增压送水，也可用于厂矿企业给水排水。输送液态的总流量范畴为5~80L/s，工作压力标准为0.2~2.25MPa，配套设施输出功率范畴为1.5~200kW，规格范畴为50~200mm。

适用范围

XBD-L型立式消防泵关键用于消防系统管路增压送水。也可适用于工业生产和地区给水排水、多层建筑增压送水、长距离送水、供暖、淋浴室、加热炉冷热水循环系统增压空调不制冷系统软件送水及设施配套设施等场所。

重庆保温型转子泵

转子泵又称罗茨泵、胶体泵、高浓浆泵等，它依靠两个同步运动的转子，由一对外置式同步齿轮箱进行传动，转子在传动轴的带动下进行同步反方向旋转，从而构成了较高的真空度和排放压力。两转子将转子室分隔成几个小空间，并按I-II-III-IV的次序运转。运转到I位置时，只有进口处充满介质；运转到II位置时，II室中封闭了部分介质；到位置时，III室中也封闭了介质；到位置IV时，进口处和出口室相通，介质即被输送至出物料管道。按这样的循环往复，介质即被不断的输送出去。

保温型转子泵中凡与输送物料接触的零配件，均采用符合卫生标准的不锈钢材料制作，其密封件均采用无毒橡胶。可靠的防锈性和无毒密封性确保了安全卫生。转子的流线结构以及转子室中无死点和非金属件，避免了对被输送物质造成污染。

特别适用于再输送过程中容易起泡沫以及输送高粘度、高浓度及任何含颗粒的介质，经其输送的物

料保持原有的品质不变，不起任何理化反应。

采用外装动、静环式机械密封，可直接水冲洗，耐高压，不易磨损，无泄漏。

体积小，流量大，扬程压力高，适用长距离与高阻力定量输送。

重庆防爆电机转子泵

防爆电机一般不得随意拆卸；拆卸检修时，不能用零件的防爆面为撬棒的支点，更不允许敲打或撞击防爆面。拆卸电机时，应先取下风罩、风扇，再用套管扳手拆卸端盖和轴承盖的螺栓，然后，用圆木或铜棒沿轴向撞击轴身，使端盖和座机分开，取下转子。拆除零件，防爆面应朝上搁置，并用橡皮或布衬垫盖上，紧固螺栓，弹簧垫等注意不要丢失。浸漆和组装时，应将防爆面附着的绝缘漆或脏污清洗干净，不得用铁片等硬物刮划，但可以用油石研磨不平整的地方。

若防爆面损伤，必须用铅锡焊料，焊剂为浓度30%浓度的盐酸（对钢制零件）或含锡58~60%的锡锌焊料，焊剂为氯化铵30%，叶片式助力泵价格，氯化锌70%，加水100~150%混合溶液（对铸铁件）进行焊补，焊料与零件的结合要牢固，凸起部分要磨平，达到规定的光洁度。

宁波叶片式助力泵价格信赖推荐由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。重庆大才阀门——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号，联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆液动闸阀，液动双速阀，液动蝶阀的厂家，欢迎来电咨询。