

# 高温井式热处理炉

产品名称	高温井式热处理炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

井式气体模具氮化炉由炉壳、炉衬、炉盖升降机构、炉用密封风机、马弗罐、加热元件及电控系统等组成。井式气体氮化炉（井式氮化炉）主要用于碳钢零件的气体氮化也可气体氮碳共渗（软氮化）处理。

炉壳由钢板及型钢焊接而成。炉衬是由全纤维棉组成或高强度超轻质节能耐火砖、硅酸铝纤维、硅藻土保温砖及石棉板砌筑而成的节能型复合结构。

为了提高工件的质量和温度的均匀性，在炉盖上设有一套真空通风机装置。炉盖采用电动液压升降。该设备装有滴液装置，当在不用通氨气和滴注装置时，可作为一般井式回火炉使用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

RQ系列井式气体渗碳炉（也可作气体氮化炉或碳氮共渗炉）系周期作业式电炉，本渗碳炉结构主要由炉体、加热元件和温控系统组成，主要供应于碳钢机件的气体渗碳场合适用。

炉体外壳由型钢及钢板焊接而成，内用超轻质高铝泡沫砖砌筑成炉膛。在升降轴处，有两限位开关，当升降轴上升时，下面一个限位开关将自动切断电源，有效避免操作发生危险；

当盖升足时，上面一限位将会自动切断液压电源，可防止升降轴顶出油缸发生意外。

保温层采用硅酸铝耐火纤维、硅藻土（或蛭石粉）散料结构，以提高炉体保温性能。

## 井式真空退火炉

1、井式真空光亮退火炉是周期式作业炉，主要供各种金属真空光亮退火之用，也可作其它热处理之用。

2、炉体外壳由型钢及钢板焊接而成，内用超轻质高铝泡沫砖砌筑成炉膛。保温层采用硅酸铝耐火纤维、硅藻

土（或蛭石粉）散料结构，以提高炉体保温性能。

3、加热元件安放在搁丝砖上，并有电阻丝小钩使其定位。炉膛内有一个耐热钢板焊接的真空罐，罐内可放置

需要处理的工件料架，真空罐的上方有填充了耐火纤维的炉盖保温。

4、真空管道上装有保护气体阀、放气阀、碟阀，以供操作时使用。管道一端安装了真空表及备用口（以

户安装真空计之用），高温井式热处理炉，带有电磁放气阀的机械泵通过塑胶软管与真空罐连接，为保护真空罐上部法兰的密封圈

不受损害，真空罐上部设有冷却水套，真空罐出炉后，用户按需要自行配置冷却桶冷却。

5、炉盖及炉胆的升降由用户自备行车起吊。

6、温控系统采用智能表智能控制

高温井式热处理炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司位于上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海昀跃在电热设备中享有良好的声誉。上海昀跃取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海昀跃全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事井式加热炉，高温井式加热炉，实验用井式加热炉的厂家，欢迎来电咨询。