

阜阳不锈钢双层烟囱管道安装

产品名称	阜阳不锈钢双层烟囱管道安装
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

产品详情

锈钢烟囱筹划时应考虑在锅炉事变状态排放烟气地温度，一般该温度应在200 左右，1高时可达道300烟囱新建 ~ 350 左右。

锈钢烟囱用材地决议不单招烟囱新建斟酌初期成本，还应综合考虑装置地可运转周期(即大修周期)和总使用寿命相关问题。

1)技能可行性，满意复杂化学环境下地防腐哀求;

由于在运转锈钢烟囱新建时，烟气有大要不进入脱硫装置，而经过进程旁路烟道进入锈钢烟囱。此时，烟气温度较高，一般在125 左右，故筹划锈钢烟囱防腐时，还必须考虑在此温度工况下运转对锈钢烟囱新建烟囱的影响。

2)经济合理，较低地构筑成本，一次性投资费用要低;

烟气地温度低于150 ，且按本规范0章规定，烟气有可能对烟囱产生腐蚀时，锈钢双层烟囱管道安装，应当设置隔热层，隔热层地厚度由温度计算决定，但1小地厚度不宜小于50mm。

对于全辐射炉型地烟囱，隔热层厚度不宜小于75mm，当烟气温度高于本规范表4.3.1规定地1高受热温度时应设置隔热层。

隔热层应与烟囱筒壁牢固连接，对于无隔热层地烟囱，在其底部2m高度范围内，当用块状材料或不定型现场浇注材料时，可采用锚固钉或金属网固定。

烟囱顶部可设置钢板圈保护隔热层边缘，烟气温度低于560℃时，可采用一般碳素钢制造，钢板圈厚度不小于6mm。

施工人员上、下利用施工吊船，信号平上对称安置2部摇头拔杆作为工器具、质料等垂运输通道。根据计划要求对原烟囱外貌面积3491m²，并对漏洞举行理。埋置1150个膨胀螺栓作为新、旧混凝土联合的“剪力键”。

为包管新套筒表面质量，施工中收模板接纳P1015钢模与一块300mm×1500mm的扎钢板焊接在一起，办理了模板收分漏浆问题。于新烟囱外套是在旧烟囱运行环境下施工，为解旧烟囱圆度超标，新烟囱套筒壁厚在肯定范畴老手了调解。为包管其圆度采取了如下步伐:在圈的上外貌用水泥砂浆找平，以包管钢模板在同一高;模板围檩接纳分段制作，螺栓连接;议决控制檩弧度及支持长、短差异口撑要领到达控制新套烟囱圆度，使新烟囱钢筋混凝土外套质量到达了良。

阜阳不锈钢双层烟囱管道安装由南京旭合环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京旭合环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为不锈钢及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!