

富门子高压软启动柜 高压固态软启动柜厂家

产品名称	富门子高压软启动柜 高压固态软启动柜厂家
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	18986358673 18986358673

产品详情

液阻的配制：先将水阻柜软启动装置活动极板调至允许启动状态；打开电液箱盖板，向箱内注入清洁的自来水至液位线以下约20mm处，将电解粉用温水溶解后，正确连接电阻至电气室内预留的AC6.3V或AC24V测量电源，高压固态软启动柜多少钱，由图三所示测量回路中 $R_s=U/I$ 计算出实际配制的液体电阻值，在边测量边搅拌的情况下将溶解的电液适量注入电液箱中；测量回路：液阻配制完成后应确保电液箱的电液至口部液位线处，且液位状态正常。

低压无功补偿问题（二）-----投切装置的选择：1:机电开关投切。济宁低压无功补偿柜价格，低压无功补偿柜生产厂家投切电容器的机电开关一般是电容器投切接触器，一般情况下是满足要求的，不过触头容易烧蚀，为此要加大接触器的容量，而且要采用电容器接触器，此种接触器带有投入时传入过渡电阻。例如，广东高压固态软启动柜，电容器额定容量20kvar，额定电压0.4kV，额定电流28.8A，可选择额定电流50A的电容器接触器（一般不小于电容器额定电流的1.65倍）。投切电容器用接触器采用CJ19比CJ16效果好，前者接头端子是螺栓固定，不易松动，后者是插入压接式，受热胀冷缩的影响，容易松动。

正式通电前，须确认传动机构的运行方向正确，确认（调整传动电机运转方向）的方法如下：通控制电源，脱机运行时传动机构应自动复位（上升），高压固态软启动柜哪家好，可通过操作电气室门上的按钮使机构升降，确保手动试车时极板下降，手动复位时极板上升。根据原理图，检查水阻柜软启动装置内各部分电器控制性能是否正常，动作是否可靠，并依据下面的动作流程检查水阻柜软启动装置动作至正常：允许启动 主机合闸 主机联机启动 极板下降（启动电流过大启动完成时时有上升现象） 主机运行（Y型：星三点短接； 型：运行柜投入） 水阻柜软启动装置切除 极板复位至初限位处（为下次起动作好准备）

富门子高压软启动柜-高压固态软启动柜厂家由襄阳市富门子电气有限公司提供。襄阳市富门子电气有限公司位于湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富门子电气在高压开关设备中享有良好的声誉。富门子电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富门子电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。