

# pp风管

产品名称	pp风管
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

## 产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。弯管制作

弧形弯头的制作步骤：划线——切割下料——内外弧板的弯曲——内外弧板彩钢面开剪刀口、划痕、折90°角——拼接面涂胶——拼接成型——上铆钉——管内拼缝涂密封胶

6.1 划线切割下料

6.1.1 按风管的尺寸大小，选用合适尺寸的合格板材。

6.1.2 确定圆弧的圆心点，圆心的确定可参考下表：

6.1.3 用圆规画出弯管的两段弧线。

6.1.4 依两段弧线用左45°刀、右45°刀和修边机，动刀下料弯管的两侧面即主板。

6.1.5 用45°刀、右45°刀和修边机，动刀下料弯管的内、外两弧面板。

6.1.6 弧面板的两彩钢面要多留出25 mm。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。风管安装注意事项及风管计算在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s，支管风速3m/s，风管计算公式：所选设备风量 ÷ 3600 ÷ 风速 = 风管截面积同时注意保证风管：长边 ÷ 短边 4 一般不要 > 4 特殊情况特殊对待。风口的选择：所选房间风量 ÷ 3600 ÷ 风速 = 散流器喉部截面积。注意：双百叶风口截面积为以上公式所得面积 ÷ 0.7 [1]

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，pp风管价格，防腐设备等产品。

## 风管材质要求

- 1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。
- 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷：
- 3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉，拉铆钉，焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓应符合产品质量要求。

pp风管价格由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博厚环保塑业——您可信赖的朋友，公司地址：武汉黄陂区滠口世友工业园，联系人：朱总。