

# 球团粘合剂 锰矿粉粘合剂 球团粘合剂 保菲粘合剂

产品名称	球团粘合剂 锰矿粉粘合剂 球团粘合剂 保菲粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

## 产品详情

### 球团粘合剂

#### 球团成型的注意事项

(1) 矿粉粒度：矿粉的粒度与粒度分布对球团强度有一定的影响，合适的颗粒可与粘合剂充分接触与粘合，煤球球团粘结剂，造粒成型要求矿粉的粒度控制在-200目粒级控制在85%-95%为宜；但对辊成型工艺对粒度要求相对低些，一般粒度3mm以下控制在70-80%即可。

(2) 混合料的搅拌：矿粉与粘合剂的均匀混合，对球团的强度影响往往被忽视。应用表明矿粉与粘结剂通过搅拌捏合后，球团粘合剂气割渣粘合剂，料面均匀滑腻，粘结剂，使其可塑性增大，强度明显提高。

(3) 成型外力：球团的强度除与粘结剂性能有关外，主要取决于成型外力。适当提高成型外力有助于增加球团的强度。

(4) 球团粘结剂用量：选择适宜的粘结剂添加量，不仅使球团具有较高的质量，也可使球团的加工成本降低。干粉球团粘结剂用量一般在2-3%。

(5) 球团成型的含水量：矿粉成型水分的大小直接关系的球团的成型率、固化时间、初期强度、后期强度等质量。实践证明，洁净型煤粘结剂，两种工艺的成型水分应控制在8-15%之间

### 球团粘合剂

我公司于2012年将免烘干铁粉冷压球团粘合剂提上研发议程，历经不间断实验，球团粘合剂，终于研发出了免烘干铁粉冷压球团粘合剂。

- 1.用量小：用量2-4.0%；
- 2.使用方便：可以与湿铁粉直接混合搅拌冷压成球。可直接用于含水率4.0—8.5%的湿铁粉的冷压成球，无需烘干，成球后2天即可装车，且球体水分在3%以内。
- 3.冷压球团爆裂温度：950 。干燥后单个球体抗压强度 2000N。
- 4.不增加灰分，不降低热值，不降低品位；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观。绿色环保。

我公司配有压球机、造粒机，圆柱成型、制棒机、检测化验等设备和10余粘结剂，可供客户携各种粉料前来试验加工各种球团或块等样品。

## 球团粘合剂

铁粉压球粘结剂/铁粉压球粘合剂粘结剂的优点：

- 1、使用方便：直接按比例将兰炭或石油焦、粘结剂、水混合即可成型，1吨可生产20-25吨焦粉球团；
- 2、性能优良：一次成型，成型率高达95-98%，湿球2米高下落不散，自然干燥或烘干均可，干燥后强度100kg/球、耐高温1000 不散不粉，镍铁矿粉粘合剂，中不含镁、磷、铝、铁等化学成份，固定碳降低量小；
- 3、政策支持，投资少：不用沥青、煤焦油作粘结剂，球团粘合剂 锰矿粉粘结剂，不需再建炼焦炭化窑炉，球团粘合剂 锰矿粉粘合剂，不需焦粉烘干，不需原料加热搅拌，整个生产过程没有污染，支持的节能减排项目。
- 4、用途广泛：适于小高炉炼铁，冶金炉料、化工煤气、生产原料等行业代替部分焦炭应用。

球团粘合剂 锰矿粉粘合剂-球团粘合剂-保菲粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司位于河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前保菲粘合剂在合成胶粘剂中享有良好的声誉。保菲粘合剂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。保菲粘合剂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事球团粘结剂，冷压球团粘结剂，球团粘结剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。