

全自动丝网印刷机

产品名称	全自动丝网印刷机
公司名称	佛山市顺德区容桂楹昌机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂细滘居委会盛运货场B座2号首层
联系电话	0757-29280749

产品详情

全自动丝网印刷机

- 1.多色自动跟踪对位，日本三菱PLC和德国SICK色标传感器和采用[千分精密调节](#)仪可调节电眼精密度为（0.005mm），使控制系统对位套色准确、稳定。
- 2.印刷自动计算，到达设定数量自动停机提醒。
- 3.设有无料及机器故障自动停机报警功能。
- 4.刮刀移动采用日本安川伺服马达驱动，回墨、印刷的位置和速度可单独随意设定；回墨均匀、印刷平稳，印刷清晰一致，不易出现色差及漏印网点。
- 5.设有自动除尘功能，本机配备除尘辊三条，可清除印刷品上表面、底面灰尘，有效提高产品的合格率。
- 6.设有离网功能，印刷时网版跟随刮墨刀脱离承印物，在快速运转时细字网点清晰，不易沾网，适合印大面积底色图案、胶水等特殊油墨。
- 7.本机设有手动自动吸风功能，可根据印刷材料要求调节吸风强弱。
- 8.设有单独的刮刀压力调节装置，确保刮刀压力大小稳定，提高套位的精度、稳定及印刷图案的还原性。

9.可印刷各种特殊材料如：PET、PVC、PC薄膜类、按键类手机镜片、转印类、特多龙、标签类等各种卷装材料。

全自动节能烘干机

- 1.自动恒温IR加温，吸风式循环干燥，温度均匀稳定。
- 2.可加装复离型纸功能，适合印刷胶水或特殊油墨，防止产品粘连损坏。
- 3.可加装消除静电功能，可消除静电对人体的损害和防止产品带电而容易吸尘，减少产品的污染。
- 4.回旋凉挂式烘干设计，使产品受热均匀，烘干快不易变形。耗电低占地少，从而省电节能。

自动送料机

- 1.光电+摆杆式控制放料，适合多种材质送料。
- 2.变频电机控制放料，速度平稳可调。
- 3.设有无料自动停机报警功能。

应用领域

PET、PVC、PC、BOPP薄膜、转印纸特多龙、自粘商标纸等各种卷装材料。

- 1.家电电子行业：电器控制薄膜开关、铭板、IMD、IML、遥控器按键、软性电路板等。
- 2.通讯信息行业：手机按键、电池配件电脑及周边终端设备的标签铭牌。
- 3.服装纺织行业：服装纺织中的转印。
- 4.交通运输行业：交通海运警标标志，集装箱、汽车车厢标贴，汽车、摩托车装饰标贴等。
- 5.工业设备仪表行业：电子开关、仪表面板标贴。

设备参数：

规格型号	YC-3560AUTO	YC-5080AUTO	YC-
最大网框尺寸	700X1000mm	800X1200mm	900
最大印刷面积	350X600mm	500X800mm	600
材料厚度	0.05-0.35mm		
入料宽度	400mm	500mm	
刮刀行程	800mm	1000mm	
印刷速度	500-920m/h		
空气工作压力	5kg/cm ²		
工作电压	3-380VAC		
总功率	20KW		