

天津中汇能科技 新型钢木方批发 南开新型钢木方

产品名称	天津中汇能科技 新型钢木方批发 南开新型钢木方
公司名称	天津中汇能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区6号路清亮路3号
联系电话	15320181898 15320181898

产品详情

新型钢包木，钢包木施工现场整洁有序，钢包木规格，更易管理，钢包木做法，南开新型钢木方，工程形象。建筑精度高、稳定性。钢包木完全钢结构，标准件紧固、结构严密、连接紧凑、；美观整齐、整洁大方，施工现场整洁有序，更易于管理，能大大工程整体形象。因为保留了连接带，了同材料连接整体性，与冷压成型的C型钢相比两侧的拉结力大大增强，并且四个角成标准一致的直角，所以不容易扭曲变形。，因为复合龙骨的材质和定型结构的稳定性，比C型钢使用寿命，承受荷载能力大。

如果次龙骨分明，也做成了部分造型，可以跟建筑脚手架出租

如果次龙骨分明，也做成了部分造型，可以跟建筑脚手架出租提出一些建议，让他们下次供货的时候不要使用这么大号脚手架，可以先试用较小的可以灵活收叠的脚手架。这样再用暗龙骨吊顶，就可以跟这次的次龙骨做成的造型相协调，一起搭配出合适的装修材料。现有的造型无论是做成什么样的框架都是符合我们所需的建筑要求的，只是不一定是符合我们现在所需要的工程。租赁钢木方不能单从它厂家贴的标签来判断，新型钢木方批发，还要从细节来看。如果造型设计可以做成我们要用的安装效果，那么可以可以看下它所受荷载变异性是否较大，如果足够大就可以做成改装设计了。

施工注意事项

- 1.通贯龙骨必须保持在同一水平线上，并牢牢卡紧不能松动，使整片隔墙具有刚度和强度。
- 2.天骨固定时应采用膨胀螺栓。
- 3.封板前先报隐蔽工程验收并关注墙内强弱电是否到位。
- 4.封板时双面石膏板不允许在同一根竖龙上，应错开半张。
- 5.封道门洞口应把石膏板切成L字角，避免门洞上裂缝。
- 6.板边钉距不得大于150mm，板中钉距不得大于2mm，钉帽沉入板面1-2mm。
- 7.木龙骨必须涂刷防腐、防火涂料。
- 8.木龙骨含水量不得超过15%，截面尺寸不得少于40mm × 70mm。
- 9.石膏板留缝8mm为宜。
- 10.石膏板不得到底，应留缝10mm-15mm为宜，避免受潮。

天津中汇能科技(图)-新型钢木方批发-南开新型钢木方由天津中汇能科技有限公司提供。天津中汇能科技有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天津中汇能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：孙总。