

# 乌鲁木齐上纬玻璃鳞片胶泥 乙烯基树脂供应厂商

产品名称	乌鲁木齐上纬玻璃鳞片胶泥 乙烯基树脂供应厂商
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:上纬胶泥 型号:高温型 重量:25kg/桶
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

乌鲁木齐市上纬玻璃鳞片胶泥 乙烯基树脂供货生产商玻璃鳞片胶泥是作为防腐涂料、珠光颜料和塑胶制品不可或缺的关键原料，用于防腐蚀行业，可明显增强涂层的防腐蚀特性，增加物品使用期限；用于生产制造珠光颜料，玻璃鳞片胶泥珠光颜料的光滑度远远地好于天然云母、人力合成云母制作出来的珠光颜料，并兼具防腐蚀、防紫外线灯照射的功效；适用于塑胶行业，可提升塑胶制品强度，避免热固性塑料制作而成的高精密零部件的热膨胀，提高室内空间可靠性。玻璃鳞片胶泥能阻拦水蒸气和化学剂对底材物质腐蚀。衬底或镀层耐化学品性的水平随选用的玻璃原材料不一样而改变，由C-玻璃组成的玻璃鳞片胶泥具备优质抗有机化学耐用度。因为有相对性与钢材、混凝土等底材化学物质比较大的屈伸指数，因此在热冲击的情形下树脂层很容易裂化和掉下来，而玻璃鳞片能提出一种热稳定层，因此可防止基板的裂化和脱落。耐热性可以好。玻璃鳞片衬里的应用其耐温性比类似树脂涂层可以提高20-40，因而主要用于原油输油管线、开水管道、耐高温化工装置等。热膨胀指数小。带有玻璃鳞片胶泥的镀层比没有玻璃鳞片胶泥的环氧树脂或聚氨酯树脂层硬多，因而有很高的抗表层损坏特性。能够和各种环氧树脂构成防腐材料。玻璃鳞片胶泥的体积相对密度随粒度的缩小

玻璃鳞片胶泥作为一种防腐蚀材料，广泛用于：石油、石化输油管线、贮罐、设备、海洋设施、海上钻井平台、化工贮气柜及输气管；冶金发电厂的排烟脱硫装置，还可作为玻璃钢设备的防渗层。1、耐化学性、耐热性、耐溶剂性；对化学介质、气体、蒸气的渗透性远比玻璃钢衬里小，难以引起水蒸气扩散现象，这是由于层层重叠排列的玻璃鳞片，使介质渗透距离长的缘故。2、同其它材料粘结性，涂层平整光滑。固化时收缩低，由于分散，粘接面残余应力小。热膨胀系数小，粘接热应力相应也小，耐热温度高，耐热冲击性能好。3、力学强度虽不如玻璃钢衬里，但耐磨性、耐刮擦性能，对机械损伤也只限于局部。4、玻璃鳞片涂料施工工艺性能好，施工性能，可适合各种施工形式（刷涂、喷涂等）；气干性，施工完毕表面不发粘。5、玻璃鳞片涂料具有耐蚀，抗渗透性好，涂膜收缩率低，热膨胀系数小，固化残余应力少，耐磨损，施工简便，易于修补，因而玻璃鳞片涂料在化工、冶金、化纤、电镀、建筑等行业均有应用。特别是在各种海洋工程设备、海上石油天然气平台、港湾码头及船舶应用广泛