

# 乌鲁木齐油漆防腐涂料防腐漆生产厂家

产品名称	乌鲁木齐油漆防腐涂料防腐漆生产厂家
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:博邦油漆 型号:H52-8 重量:20kg/桶
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

乌鲁木齐油漆防腐涂料防腐漆生产厂家

标准类别编辑 播报 油漆分类 油漆分类 1、外观类别：平面漆、银粉漆（或称闪光漆、铝粉）、锤纹漆、波纹漆、桔纹漆、清漆、砂纹漆、透明漆、裂纹漆。划线部分为我司常备产品。

2、颜色类别：红色、灰色、黄色、绿色、蓝色、黑色、白色（包含银色）。3、树脂类别：聚酯漆（亦称聚氨酯漆，双组份自干漆）、丙烯酸聚酯漆（亦称亚克力聚酯漆，双组份自干）、氨基烤漆（单组份烤漆）、丙烯酸烤漆（亦称亚克力烤漆，单组份烤漆）、硝基漆（单组份自干漆）、丙烯酸硝基漆（亦称亚克力硝基漆，单组份自干漆，俗称硝丙\*\*漆）、醇酸漆（单组份自干）、环氧漆等。4、光泽类别：高光漆、半光漆、哑光漆。要考虑到油漆物料分类首要原则：简单易懂。故建议按外观分类油漆组别。

5. 油漆名称：避免重复添加油漆种类，尽量统一到图片色标+颜色说明。家具工业油漆涂料

油漆涂料在我国90年代很流行，家具涂装的主要产品。随着PU漆（聚氨酯漆）的飞速发展，人们就渐渐喜欢上了PU漆，因为它的高丰满度及高硬度非常的好，胺基醇酸树脂工业涂料渐渐的被人们推出的历史舞台。随着国内家具行业的飞速猛进的发展和扩大，对北美、北欧等国出口。家具制造商对产品喷涂的速度和环保指标的要求越来越高，在这种大环境下AC漆、UV漆、又回到舞台的前沿。A、AC漆的优势

漆膜丰满度高坚韧耐磨。硝基漆干燥迅速，活化期长，适合上线操作。硝基漆存在涂膜丰满度欠佳，且漆膜硬度较差的特点。AC漆干燥速度较NC漆稍差，在烘烤的情况下也特别适合上线涂装，且其涂膜丰满度及硬度等接近PU漆，其实耐磨性能高于PU漆。从产品终提供的性能来看，AC漆涂装后效果和PU漆比较几乎是差不多的，AC漆更适合流水线喷涂。AC漆施工后环境温度在20度以上干燥迅速，其干燥速度类似硝基漆。若采用烘房烘干处理，则在50度左右条件下底漆半小时便可打磨，这样非常适合转盘流水线制造。AC漆是采用的大量可再生的醇类溶剂来兑漆，这样对资源的保护起到较好的作用，同时通过生物发酵得到的醇对环境的污染较小，大部分属于生物降解的东西。在室内条件下，数年涂膜无明显色差，其耐黄性能与硝基白漆相当，具有较之PU白漆明显的高性价比。普通的AC清漆与PU清漆的耐黄性能相当。

漆膜的装饰效果非常好，由于其遇强溶剂时涂膜又会溶胀，因而施工硝基漆的家具不宜用强溶剂来擦拭，好选择酒精或洗洁剂水。AC漆除了具有NC漆的装饰效果外，其在酸的催化作用下发生交联反应而成膜，从而导致涂膜的保护作用明显优于

NC漆，其性能接近PU漆。B、AC漆注意问题施工过程中有异味。AC漆的成膜物质主要含氨基树脂，由于不同厂家生产的树脂其单体残留量不一样，在施工后烘干的过程中会释放刺激性气味。在工件待干的烘房内需要加强通风，减少释放单体的浓度而降低气味。只适合有加热装置的流水线涂装。AC漆在低温（10度以下）不仅干燥慢，难以满足流水线作业的要求。工业油漆编辑 播报 漆膜粗糙现象 一、问题出现的现象有：油漆装饰在物体表面上，涂膜中颗粒较多，颗粒形同小米大小的凸起物，手感粗糙，不光滑。二、问题的原因 a.有灰尘、砂粒等杂物混入油漆中。b.调配漆料时，产生的气泡在漆液内未经散尽即施工，尤其出现在寒冷天气容易气泡散不开的现象，使漆膜干燥后表面粗糙。c.施工环境没有清静，有灰尘沙等杂物落于涂料中，或者油刷等刷涂工具粘有杂物。d.基础处理不合要求，打磨不光滑，灰尘、沙粒未干净。三、解决对策 1.调配好的涂料在喷涂前，必须经过滤布过滤，以除去杂物。2.油漆调好后，应该静置15-20分钟，待气泡散开后使用。3.刮风天气或尘土飞扬的场所不宜进行施工，刚刚涂完的油漆要防尘土杂物 4.基层不平处理应该用原子灰填平，在同砂纸打磨光滑，察去粉层后再刷涂涂料 5.涂膜表面已产生粗糙的现象，可以用砂纸打磨光滑，然后再刷一遍面漆，对于装修，可以砂纸或者砂蜡打磨平整，后打上光蜡，后打上光蜡、抛光、抛亮。工业环氧漆 环氧漆的优点：是对水泥、金属等无机材料的附着力很强；涂料本身非常耐腐蚀；机械性能优良，耐磨，耐冲击；可制成无溶剂或高固体份涂料；耐有机溶剂，耐热，耐水；涂膜无毒。环氧树脂涂料主要用于地坪涂装、汽车底漆、金属防腐、化学防腐等方面。种类及适用场所 环氧树脂砂浆地坪适用场所：电子厂、电器厂、停车厂、食品厂、饮料厂、GMP药厂、制衣厂、化妆品厂、超市、办公室等洁净耐磨地坪。环氧树脂自流平地坪适用场所：制衣厂、机械厂、电子厂、电器厂、食品饮料厂、五金制品厂、超市、办公室等洁净耐磨地坪。环氧树脂凹凸防滑地坪适用场所：食品饮料厂、食堂等各类经常有油渍、污渍，需要防滑之地坪。环氧树脂防静电自流平地坪适用场所：各类电子厂、电器厂、计算机房、纺织厂、手术室、办公室等需要防静电地坪之场所。环氧树脂砂浆止滑地坪适用场所：各类停车场、坡道等要求止滑之洁净耐磨地坪。产品说明：环氧树脂自流平是在混凝土上，把着色合成无溶剂树脂涂抹上去，厚度在1-3mm，环氧树脂凹凸防滑地坪适用场所：食品饮料厂、食堂等各类经常有油渍、污渍，需要防滑之地坪。环氧漆的组成：环氧漆是由环氧树脂、颜料、有机溶剂和固化剂等配制而成，该漆为双组份分装供应。漆膜颜色及外观：平整光滑 柔韧性：1mm 冲击强度：50kg/cm<sup>2</sup> 附着力：2级 耐盐水性：无变化 耐酸碱性：96h无变化 干燥时间：不大于24h 桥梁钢结构漆 1. 附着力强：强度高，耐酸碱、盐雾及多种化学药品；可用钢结构表面防腐面涂料； 2. 自洁性优：比传统瓷砖面更洁净； 3. 漆膜长久保持光亮鲜艳：不剥落、不起皱、不龟裂，闪耀丰富的色彩； 4. 适用性广：可在低温或广泛基材上施工。适合仿铝塑板，金属、仿瓷等装饰使用； 6. 适用化工设施：桥梁、海上、码头、城市之钢结构。涂装方式 刷涂、滚涂、喷涂，适用时间 25 : 8小时