

三菱PLC FX3G-(14-60)MR/MT-ES

产品名称	三菱PLC FX3G-(14-60)MR/MT-ES
公司名称	无锡博尔慧自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市兴源北路818号
联系电话	0510-82308856 18061976656

产品详情

产品说明：

FX3G系列 可编程控制器 第三代微型可编程控制器

基本单元自带两路高速通讯接口（RS422&USB） 内置高达32K大容量存储器
标准模式时基本指令处理速度可达0.21 μ s 控制规模:14~256点（包括CC-LINK网络I/O）
定位功能设置简便（最多三轴） 基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器
可实现浮点数运算 可设置两级密码，每级16字符，增强密码保护功能

基本单元 FX3G-14MR/ES-A 基本单元，内置8入/6出（继电器），AC电源2,310 A FX3G-24MR/ES-A
基本单元，内置14入/10出（继电器），AC电源3,330 A FX3G-40MR/ES-A
基本单元，内置24入/16出（继电器），AC电源4,030 A FX3G-60MR/ES-A
基本单元，内置36入/24出（继电器），AC电源4,680 A FX3G-14MT/ES-A
基本单元，内置8入/6出（晶体管漏型），AC电源2,400 A FX3G-24MT/ES-A
基本单元，内置14入/10出（晶体管漏型），AC电源3,400 A FX3G-40MT/ES-A
基本单元，内置24入/16出（晶体管漏型），AC电源4,130 A FX3G-60MT/ES-A
基本单元，内置36入/24出（晶体管漏型），AC电源4,800 A FX3G-14MT/ESS
基本单元，内置8入/6出（晶体管源型），AC电源2,640 C FX3G-24MT/ESS
基本单元，内置14入/10出（晶体管源型），AC电源3,740 C FX3G-40MT/ESS
基本单元，内置24入/16出（晶体管源型），AC电源4,540 C FX3G-60MT/ESS
基本单元，内置36入/24出（晶体管源型），AC电源5,280 C